



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FCC Prostějov, s.r.o.

Výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky:

Intenzifikace systému shromažďování odpadů .A.S.A. TS Prostějov

Otevřená výzva (dle čl. 2.6.1.a dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek v OPŽP 2014–2020 Verze 7.0, znění účinné od: 24. 8. 2017)

Zadávací řízení zajišťuje: Ing. Pavel Novák s.r.o.

Obsah

1	Identifikační údaje.....	1
2	Požadovaný předmět plnění	1
3	Obchodní podmínky.....	2
4	Technické podmínky.....	2
4.1	Dodávka velkého svozového nákladního automobilu s nástavbou.....	2
4.2	Dodávka nádob.....	4
4.3	Dodávka RFID čipy	7
5	Klasifikace zakázky	7
6	Subdodavatelé	7
7	Požadavky na splnění kvalifikace	7
8	Varianty nabídky.....	8
9	Způsob zpracování nabídkové ceny	8
10	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	9
11	Součinnost uchazeče	10
12	Způsob hodnocení nabídek	10
13	Změna zadávacích podmínek.....	11
14	Lhůty a kontakty	11
15	Přílohy zadávací dokumentace.....	12

1 Identifikační údaje

Zadavatel veřejné zakázky

Název: FCC Prostějov, s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 262 24 178
DIČ: CZ 262 24 178
Zástupce žadatele: Ing. Tomáš Fajkus jednatel

Osoba pověřená činností zadavatele

Název: Ing. Pavel Novák s.r.o.
Sídlo: Osadní 26, 170 00 Praha 7
IČ: 284 187 94
DIČ: CZ 284 187 94
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Novotná
tel.: (+420) 220 800 740
e-mail: novotna@ingpavelnovak.cz

Název veřejné zakázky: Intenzifikace systému shromažďování odpadů .A.S.A. TS Prostějov
Druh zakázky: Dodávky
Druh výběrového řízení: Otevřená výzva (dle čl. 2.6.1.a dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 Verze 7.0, znění účinné od: 24. 8. 2017) mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., tj. veřejných zakázek malého rozsahu dle. § 27 zákona.

Předpokládaná hodnota zakázky

1) Svozový automobil s nástavbou	4 850 000,- Kč
2) Sběrné nádoby papír, plast 120 l 100 ks:	80 000,- Kč
3) Sběrné nádoby papír, plast 240 l 70 ks:	77 000,- Kč
4) Sběrné nádoby papír, plast 1 100 l 20 ks:	150 000,- Kč
5) Sběrné nádoby bioodpad 240 l 130 ks:	169 000,- Kč
6) Sběrné nádoby bioodpad 770 l 15 ks:	96 000,- Kč
7) RFID čipy 350 ks:	12 250,- Kč

Celkem: 5 434 250,- Kč

Místo plnění veřejné zakázky: Areál zadavatele na území FCC Prostějov, s.r.o.

2 Požadovaný předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „**Intenzifikace systému shromažďování odpadů .A.S.A. TS Prostějov**“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003050. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1.,

4.2. a 4.3. Tyto kapitoly jsou nejmenší nedělitelnou částí veřejné zakázky. Je umožněno dílčí plnění. Může být dodána jedna nebo více částí předmětu veřejné zakázky.

Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru smluv (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Vzor smluv je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

4 Technické podmínky

Plnění veřejné zakázky je specifikováno v bodech 4.1, 4.2. a 4.3. Technické podmínky jsou stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci požadovaného zařízení.

Pro prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení vyplní uchazeč tabulku v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zároveň uchazeč doloží splnění technických požadavků dodávek zařízení předložením technické dokumentace, podrobného popisu zařízení, prospektů, apod. tak, aby bylo možno naplnění technických požadavků ověřit.

4.1 Dodávka velkého svozového nákladního automobilu s nástavbou

Velký třínápravový nákladní automobil

Maximální celková hmotnost	26 000 kg
Počet náprav	3
Minimální výkon motoru	310 HP
Maximální rozvor	4 000 mm
Pohon náprav	6×2- 4
Přední náprava pro silniční podvozky	
Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě	
Dvouokruhový pneumatický brzdový systém	
Zamezení couvnutí vozidla při rozjíždění do kopce	
Zásuvky v kabině vozidla 1 x 12 V a 1 x 24 V (minimálně)	
Předeřev paliva	
Integrované vytápění, větrání a klimatizace kabiny vozidla	
Vzduchové pérování přední nápravy	
Zadní náprava odpružená vzduchem	
Možnost ovládání vzduchových náprav včetně měření zatížení náprav (zobrazení uvedených údajů v zorném poli u řidiče)	
Motor vybaven Intarderem nebo Retarderem spojen s brzdovým pedálem	
Ocelový nárazník	
Uzávěrky diferenciálu zadní nápravy	
Zastávková brzda	

Rádio s CD přehrávačem s Bluetooth (originál do výrobce podvozku)
 Podkládací klíny (min. 2 ks)
 Hadice pro huštění pneu (min. 10 m)
 Vybavení dle platné legislativy (lékárnička, výstražný trojúhelník)
 Kabina střední velikosti
 Splňuje EURO 6 a další limity dle platné legislativy EU a ČR
 Elektrické ovládání okna řidiče a spolujezdce
 Výfuk vyveden navenek za kabinu
 Zpětná zrcátka elektricky ovládaná vyhřívána
 Zadní stěna kabiny bez oken
 Automatická nebo robotizovaná převodovka
 Tónovaná termální skla kabiny
 Externí počítadlo MTH umístěno na palubní desce v zorném poli řidiče
 Vnější sluneční clona
 Centrální zamykání dveří kabiny (samostatné ovládání)
 Mlhové světlomety
 Ochranná mřížka předních světlometů

NÁSTAVBA

Minimální objem nástavby	21 m ³
Minimální užitečné zatížení odpadem	9,5 tun
Minimální lisovací poměr	1:5
Minimální objem sběrné vany	2 m ³
Minimální tloušťka plechu na dně lisovací vany	10 mm
Počet stupaček v zadní části nástavby	Pro 2 pracovníky
Barva	RAL 5010

Nástavba uzpůsobena pro sběr bioodpadu
 Kulový kohout 2" v přední části nástavby vpravo
 Výpustný otvor ve spodní části sběrné nádrže
 Nerezové dno sběrné nádrže včetně bočních stěn minimálně do výšky 100 mm ode dna
 Konstrukce sběrné nádrže se svislými žebry z důvodu lepší pevnosti nástavby
 Otěruvzdorný materiál dna nakládací vany
 Utěsnění celé nástavby k zamezení úniku tekutých frakcí odpadu
 Přídavná vana pro zachyt tekutých frakcí odpadu pod sběrnou nádrží
 Bezpečnostní STOP tlačítko na obou stranách nástavby
 Celkem 4 ks oranžového zábleskového majáku s krytem (v každém rohu nástavby jeden kus)
 Vedení výtláčného štítu po bocích nástavby
 Veškeré hydraulické válce lisovacích desek uvnitř nástavby
 Ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery
 Systém elektronického řízení nástavby

Ruční nebo automatické centrální mazání s minimem 8 mazacích míst

Splňuje EN 1501-1

6x pracovní světlo, led provedení na nástavbě - 1x nahoře, 2x nad stupačkami, 1x v násypce, 2x po bocích nástavby

Držák na lopatu a koště, vč. předmětného nářadí

Otevírací DIN dveře pro umístění vyklápěče a možnost vyndávání zapadlých popelnic a vhozu větších předmětů

Nádrž na vodu černá s kohoutkem, a integrovanou nádrží na mýdlo

Skříňka na nářadí

Informační tabule (2x) po bocích nástavby 100x160cm vč. reklamních polepů

VYKLÁPĚČ

Barva	RAL 5010
Dělený vyklápěč	Pro nádoby 60 l – 1 100 l dle norem ČSN
Typ vyklápěče	Uzavřený
Zvedací síla pro malé popelnice 60 l – 240 l	minimálně 150 kg
Zvedací síla pro kontejnery 660 l – 1 100 l	minimálně 700 kg
Páková ovládnutí ventilu vyklápěče po obou stranách vyklápěče	
Protiprachové clony bránící úletu lehkých složek odpadu	
Plnohodnotný ovládací panel (rozfázování lisovacích cyklů) - vpravo na nástavbě	

VÁŽICÍ ZAŘÍZENÍ

Váhy s neautomatickou činností min. 3 tř. přesnosti (stanovené měřidlo)

Rozsah vážení max. 15 000 kg/dělení = 20 kg, nastavení 15t/20 kg tj. přesnost +/- 10 kg (nebo lepší)

Princip vážení pomocí tenzometrů mezi sběrnou nádrží a podvozkem

Náklonoměr

Dotykový terminál v kabině

Tiskárna v kabině

Software v češtině

Výstup na tiskárně (min.): databáze zákazníků, databáze materiálů, tisk vážního lístku, ukládání dat v terminálu, tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení na PC

Certifikát na uložení tenzometrického snímače

4.2 Dodávka nádob

Nádoby na papír, plasty 120 l 100 ks	
Materiál nádoby	vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření
Barva nádoby	Žlutá a modrá
Objem	120 l
Nápis	PAPÍR/PLAST v bílé barvě o rozměrech min. 24 x 10 cm a výšce písma min. 4 cm, na průhledné fólii nebo provedené termotiskem

Označení nádoby	Logo společnosti provedené termotiskem/vyražené do materiálu nádoby z čelní strany dle grafického podkladu kupujícího v bílé barvě ve velikosti 90x33 mm
Podvozek	Osa kol z materiálu ocel žárově zinkovaná. Protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při manipulaci s nádobou.
Víko nádoby	Víko vybaveno zapuštěným madlem min. po 3 stranách (vpředu a po obou stranách) pro lepší manipulaci při otevírání nebo je víko nádoby vybaveno madlem, které jde po celé jeho přední části a zasahuje alespoň čtvrtinou i do bočních částí. Protihlukové gumové zarážky zabraňující hluku při zavírání víka nebo tlumiče zvuku mohou být plně integrovány s víkem.

Nádoby na papír, plasty 240 l 70 ks	
Materiál nádoby	vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření
Barva nádoby	Žlutá a modrá
Objem	240 l
Nápis	PAPÍR/PLAST v bílé barvě o rozměrech min. 24 x 10 cm a výšce písma min. 4 cm, na průhledné fólii nebo provedené termotiskem
Označení nádoby	Logo společnosti provedené termotiskem/vyražené do materiálu nádoby z čelní strany dle grafického podkladu kupujícího v bílé barvě ve velikosti 90x33 mm
Podvozek	Osa kol z materiálu ocel žárově zinkovaná. Protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při manipulaci s nádobou.
Víko nádoby	Víko vybaveno zapuštěným madlem min. po 3 stranách (vpředu a po obou stranách) pro lepší manipulaci při otevírání nebo je víko nádoby vybaveno madlem, které jde po celé jeho přední části a zasahuje alespoň čtvrtinou i do bočních částí. Protihlukové gumové zarážky zabraňující hluku při zavírání víka nebo tlumiče zvuku mohou být plně integrovány s víkem.
Nádoby na papír, plasty 1 100 l 20 ks	
Materiál nádoby	vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření
Barva nádoby	Žlutá a modrá
Objem	1 100 l
Nápis	PAPÍR/PLAST v bílé barvě o rozměrech min. 24 x 10 cm a výšce písma min. 4 cm, na průhledné fólii nebo provedené termotiskem
Označení nádoby	Logo společnosti provedené termotiskem/vyražené do materiálu nádoby z čelní strany dle grafického podkladu kupujícího v bílé barvě ve velikosti 90x33 mm

Podvozek	Osa kol z materiálu ocel žárově zinkovaná. Protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při manipulaci s nádobou.
Víko nádoby	Sklopné oblé víko s mechanismem samočinného zavírání víka. Otvírání nádoby odsunutím víka od sebe, víko při tom vykonává rotační pohyb kolem čepů, v nichž je po obou stranách nádoby uloženo. Víko je vybavené madlem pro snadné uchopení při otvírání.

Nádoby na bioodpady 240 l 130 ks	
Materiál nádoby	vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření
Barva nádoby	hnědá
Objem	240 l
Nápis	BIOODPAD v bílé barvě o rozměrech min. 24 x 10 cm a výšce písma min. 4 cm, na průhledné fólii nebo provedené termotiskem
Označení nádoby	Logo společnosti provedené termotiskem/vyražené do materiálu nádoby z čelní strany dle grafického podkladu kupujícího v bílé barvě ve velikosti 90x33 mm
Podvozek	Osa kol z materiálu ocel žárově zinkovaná. Protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při manipulaci s nádobou.
Mřížka dna nádoby	Nádoba musí být vybavena výklopnou plastovou nebo kovovou mřížkou/roštem u dna nádoby pro oddělení shromážděných odpadů od výluhů z uloženého odpadu, které prosáknou na dno nádoby. Otvory v mřížce: každý otvor o průměru nebo straně 20 až 40 mm, minimální podíl plochy otvorů na ploše roštu 5 %. Zavěšení mřížky alespoň na dvou bodech nebo na ocelové pozinkované nebo nerezové tyči.
Odvětrání nádoby	Odvětrávací otvory o průměru 4 - 5 mm nejméně v dolní třetině a horní třetině nádoby nejméně po dvou protilehlých stranách nádoby, celková plocha otvorů v každé části (horní i dolní třetině) nádoby nejméně 7 cm ² (celkem tedy nejméně 14 cm ² na jedné straně nádoby). Větrací otvory ve víku zlepšující cirkulaci vzduchu. Umístění otvorů ve víku musí být chráněno proti zatékání dešťové vody a proti vodě ze sněhu.
Víko nádoby	Víko vybaveno zapuštěným madlem min. po 3 stranách (vpředu a po obou stranách) pro lepší manipulaci při otevírání nebo je víko nádoby vybaveno madlem, které jde po celé jeho přední části a zasahuje alespoň čtvrtinou i do bočních částí. Protihlukové gumové zarážky zabraňující hluku při zavírání víka nebo tlumiče zvuku mohou být plně integrovány s víkem.

Nádoby na bioodpady 770 l 15 ks	
Materiál nádoby	vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření

Barva nádoby	hnědá
Objem	770 l
Nápis	BLOODPAD v bílé barvě o rozměrech min. 24 x 10 cm a výšce písma min. 4 cm, na průhledné fólii nebo termotiskem stejně jako logo (viz níže)
Označení nádoby	Logo společnosti vypálené/vyražené do materiálu nádoby z čelní strany dle grafického podkladu kupujícího v bílé barvě ve velikosti 90x33 mm
Podvozek	Osa kol z materiálu ocel žárově zinkovaná. Protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při manipulaci s nádobou.
Víko nádoby	Sklopné oblé víko s mechanismem samočinného zavírání víka. Otvírání nádoby odsunutím víka od sebe, víko při tom vykonává rotační pohyb kolem čepů, v nichž je po obou stranách nádoby uloženo. Víko je vybavené madlem pro snadné uchopení při otvírání.

4.3 Dodávka RFID čipy

RFID čipy 350 ks

Frekvence	UHF, 860 - 928 MHz
Protokol	ISO-18000-6C, EPC Class 1 Gen 2
Paměť	96 bits
Struktura	dle standartu EPC
Rozměry	100x50mm (+- 5%)
Hodnota parametru	ASA510000001 - ASA510001890
Provedení	Nalepovací na nádoby pro venkovní prostředí

5 Klasifikace zakázky

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV:

- 34144510-6 Vozidla na odpady
- 34928480-6 Kontejnery a nádoby na odpad a odpady

6 Subdodavatelé

Výše subdodávek není omezena.

7 Požadavky na splnění kvalifikace

Základní způsobilosti, splní dodavatel, který (analogicky s § 74 Zákona o zadávání veřejných zakázkách):

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, zákona o zadávání veřejných

- zakázek nebo obdobný trestný čin podle správního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží
- b) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycený splatný daňový nedoplatek
 - c) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále neveřejném zdravotním pojištění
 - d) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 - e) není v likvidaci, pro němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění **základní způsobilost se dokládá:**

- čestným prohlášením (vzor v příloze č. 3)

Profesní způsobilost (analogicky s §77 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázkách)

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technická kvalifikace (analogicky s §79 Zákona o zadávání veřejných zakázkách)

Uchazeč doloží pro každou samostatnou část dodávky popisy, nákresy nebo fotografie zboží určeného k dodání v takovém rozsahu, který umožní ověření splnění technické specifikace dodávky. Minimálně bude doložen soupis konkrétních parametrů dodávaného zboží nejméně v rozsahu technické specifikace.

Stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku musí být platné ke dni podání nabídky a nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Uvedené doklady je možné doložit v prostých nebo ověřených kopiích nebo originálech, vyjma čestných prohlášení, která musí být v originále.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si může vyžádat doplnění chybějících nebo neúplných kvalifikačních dokumentů.

8 Varianty nabídky

Variantní nabídky se nepřipouštějí.

9 Způsob zpracování nabídkové ceny

Měna nabídky je česká koruna (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Pro stanovení nabídkové ceny je určující vyplnění tabulky cen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně dodání na místo plnění zakázky a zaškolení obsluhy.

Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty.

10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude předána v jednom **listinném vyhotovení** a v jedné **elektronické kopii** zpracované na datovém nosiči obsahujícím jeden soubor .pdf. Elektronické vyhotovené nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky (tištěná podoba).

Nabídka bude obsahovat:

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 4
2. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 7; čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů, které se prokazují čestným prohlášením, je v příloze č. 3 této zadávací dokumentace
3. Obchodní podmínky (formou návrhu smlouvy dle přílohy č. 5); uchazeč je povinen respektovat všechny obchodní podmínky uvedené ve vzoru smlouvy.
4. Návrh smlouvy (smluv):
 - Uchazeč o VZ předloží zadavateli závazný návrh smlouvy pro nabízenou nedělitelnou část předmětu veřejné zakázky (vzory v příloze č. 5)
 - Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.
 - Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy plně akceptovat požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci a rovněž ustanovení právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
 - U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky
 - Předložený návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat veškeré ceny, nejzazší termín dodávky, obchodní, servisní a záruční podmínky, název a registrační číslo projektu a všechna další ustanovení, uvedená v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (vzor smlouvy), pokud mají nebo mohou mít vliv na cenu.
5. Nabídková cena nabízené části předmětu veřejné zakázky, vyplněná tabulka cen, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace
6. Technické parametry dodávky minimálně v rozsahu parametrů stanovených v technických podmínkách (kap. 4 této zadávací dokumentace). Potvrzení technických parametrů dodávek zařízení bude formou vyplnění příslušných tabulek v příloze č. 2 k této zadávací dokumen-

taci s uvedením vyjádření „ano“ nebo „ne“ ke každému parametru a uvedením konkrétní hodnoty číselně vyjádřených parametrů. Tabulka s popisem technických parametrů dle přílohy č. 2 bude přílohou smlouvy jako její nedílná součást. Technické parametry budou v nabídce dále podrobně uvedeny a dokumentovány formou například podrobného popisu dodávky zařízení, fotografie stroje či zařízení, nákresy stroje /zařízení, technickým prospektem a podobně tak, aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky zařízení.

7. Prohlášení uchazeče (nebo osoby oprávněné jednat), z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu výběrového řízení, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, že uznává podmínky zadávacího řízení tak, jak byly zadavatelem předloženy a je informován o místních podmínkách, do ceny zahrnul všechny náklady, potřebné pro plnění předmětu zakázky v souladu se zadávacími podklady, a do smlouvy promítl veškeré podmínky obsažené v zadávacích podkladech (vzor příloha č. 6).

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli.

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč věnoval pozornost zpracování nabídky a postupoval přesně dle výše uvedené osnovy. Neuvedení některého z bodů osnovy může být důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

Zadavatel **doporučuje** všechny listy nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou a svázat tak, aby tvořily jeden celek a zabezpečit je proti rozdělení.

Nabídka musí být doručena v listinné podobě v souladu (analogicky) s ustanovením § 107 odst. 1 a 2 zákona, tj. v řádně uzavřené obálce označené názvem a adresou uchazeče a se zřetelným nápisem (v levé dolní části obálky): **„Zadávací řízení, Intenzifikace systému shromažďování odpadů .A.S.A. TS Prostějov, NEOTVÍRAT“**

11 Součinnost uchazeče

Každý uchazeč si nese sám veškeré náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena na 90 dní od data pro podání nabídek.

Vítězný uchazeč je povinen uzavřít smlouvu do 15 dnů od výzvy zadavatele.

12 Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Dříve než uplyne doba platnosti nabídky, oznámí zadavatel písemně vybranému uchazeči, že jeho nabídka je pokládána za nejvýhodnější (vítězná nabídka).

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 3 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

13 Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek kdykoliv během běhu lhůty pro podání nabídek. Doba pro podání nabídek pak bude prodloužena o dobu, která uplynula od zveřejnění výzvy k podání nabídek až po dobu, kdy byla oznámena změna zadávacích podmínek.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání důvodů.

14 Lhůty a kontakty

Zahájení zadávacího řízení

9. 10. 2017

Termín pro podání nabídek

2. 11. 2017, v 8:50 hodin, na adrese: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89 182 00 Praha 8

Otevírání obálek

2. 11. 2017, v 9:00 hodin, na adrese: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89 182 00 Praha 8

Osoby poskytující informace

Ing. Petra Novotná, novotna@ingpavelnovak.cz, (+420) 220 800 740, Osadní 26, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Veškeré informace, tj. dodatečné informace, oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče a oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky budou k dispozici v elektronické verzi ke stažení na profilu zadavatele <https://pro-za.cz/contracts/213ec7>.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

15 Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Tabulka cen

Příloha č. 2: Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4: Krycí list nabídky

Příloha č. 5: Vzor smlouvy

Příloha č. 6: Prohlášení uchazeče k podmínkám nabídky

V Prostějově dne:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fajkus T.', is written above a horizontal dashed line.

Ing. Tomáš Fajkus, jednatel