



LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
číslo místnosti	název	m ²	podlaha	poznámka
01	VSTUPNÍ HALA	37,90	P1	ker. soklík
02	WC INVALIDÉ	4,65	P2	O1, VZT 1, SDK
03	WC	2,46	P2	O1, VZT 1, SDK
04	SKLAD	3,48	P2	ker. soklík
05	KNIHOVNA, MEDIATÉKA	19,70	P4	ker. soklík
06	KUCHYNKA	17,81	P4	soklík
07	KANCELÁŘ	22,67	P4	soklík
08	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35,38	P3	soklík
09	KANCELÁŘ - STAROSTA	24,05	P3	soklík
10	KANCELÁŘ	21,45	P4	soklík
11	KANCELÁŘ	24,64	P4	soklík
12	SKLAD	13,35	P2	ker. soklík
13	CHODBA	14,27	P1	ker. soklík
14	SKLAD	15,93	P2	ker. soklík
15	ARCHIV	11,70	P2	ker. soklík
16	CHODBA	28,75	P2	ker. soklík
17	KRYTÝ VSTUP	5,50	P5	kamenný sokl
18	WC	1,58	P2	O1, VZT 1, SDK
19	WC MUŽI	3,90	P2	O1, VZT 1, SDK
20	VÝLEVKA	1,95	P2	k.skl. VZT 1, SDK
21	WC ŽENY	2,57	P2	O1, VZT 1, SDK
CELKEM:		347,27 m ²		

P1 - Kamenná dlažba žulová 400/400/20. Barva přírodní do žluta, provedení hrubé, kladeno na vazbu + kamenný soklík výška 100 mm.
P2 - Keramická dlažba protiskluzná
P3 - Prkenná podlaha, dubová (z prken na vazbu), vosk transparentní
P4 - Prkenná podlaha, dubová (z prken na vazbu), vosk transparentní
P5 - Kamenná dlažba žulová, exteriérová, protiskluzná do maltového lože
O1 - Keramický obklad v=2,0m
VZT1 - Odvětrání ventilátorem, vyvedeno nad střešní rovinu
SDK - snížený podhled, penetrace, adhezni můstek (lepídlo) penetrace, štuková omítka tl. 2,0 mm

LEGENDA	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZÁSPY KLANBY
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - kamenné skládané základy
	BETONOVÉ KONSTRUKCE
	OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZDIVO TYPU THERM tl. 440 mm
	OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZDIVO TYPU THERM tl. 380 mm PLNĚNÉ MINERÁLNÍ VATOU
	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA tl. 300 mm
	VNITŘNÍ KONSTRUKCE NENOSNÁ, ZDIVO TYPU THERM tl. 115 mm a 80 mm
	ŠTERKOVÝ PODSYP
	HUTNĚNÝ ZÁSPY, hutněno po vrstvách, E _{min} ≥ 60 Mpa
	ROSTLÝ TERÉN

POZN.: VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ BOZP A DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

POZN.1 - Čistící zóna s vlnitým gumovým profilem, 600/1100 mm tl. 20 mm
POZN.2 - Textilní čistící zóna, čistící rohož s proužky STRIPE, 1300/1500/ tl. 14 mm
POZN.3 - KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU DLE STATIKY
POZN.4 - ŘEŠENÍ ODVĚTRÁNÍ SKLEPA REPASOVÁNÍM STÁVAJÍCÍHO ANGLICKÉHO DVORKU, KRYT - KOVANÁ MŘÍŽ - POCHOZÍ
POZN.5 - DOZDÍVKA OSTĚNÍ A PARAPETŮ PO PŮVODNÍCH OTVORECH, ZDIVO TYPU THERM PLNĚNÉ VATOU.

ZOD. PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904, Tábor 390 01, tel.: 603 568 004	PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904, Tábor	ÚČEL: PROJEKT K REALIZACI
INVESTOR: OBEC DŘITEŇ, Dříteň 152, 373 51	DATUM: 04/ 2018	Č. VÝKRESU: 9
NAZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNÝ V AREÁLU OBJEKTU ZÁMKU DŘITEŇ, katastrální území DŘITEŇ, parc. číslo: 1		MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		

