




označení	ks	L/P	náhled	rozměr v mm		zasklení	kování	barva (odstín)	práh	pozn.
				šířka	výška					
D8 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	1	P	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	800	1970	BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, IMITACE TAŽENÉHO SKLA, NEPRŮHLEDNÉ	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ano	do otvoru 1,0/2,1m klika, klika
	1	L		800	1970					
D8 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	1	P	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	700	1970	BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, IMITACE TAŽENÉHO SKLA, NEPRŮHLEDNÉ			ano	do otvoru 0,9/2,1m klika, klika
	1	L		700	1970					
D10 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	2	P	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	700	1970	BEZ ZASKLENÍ			bez prahu	do otvoru 0,9/2,1m 2xklika, klika 2xWC zámek 1 X DVEŘE PRO TL. STĚNY 100 mm
	2	L		700	1970					

kování - dveřní klika Cherez, provedení mosaz natural s doživotní zárukou



OBJEKT BUDE VYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO OTVORY PRO DVEŘE ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ JSOU NAVRŽENÉ PRO TL. STĚNY 150 mm. (VYJÍMKOU JSOU 1x DVEŘE D10)

DETAIL ŘEŠENÍ DVEŘÍ M 1:25

PROFILACE BUDE VYCHÁZET Z JEDNODUCHÝCH KŘÍVEK NA ZÁKLADĚ BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH PROFILŮ ZE ZAČÁTKU 19. STOLETÍ.

