

## Obnova krytu místních komunikací - Stebno

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

### 1) Základní údaje

Stavebník: Město Kryry  
Hlavní 1  
43981 Kryry

Projektant: Ing. Miroslav Bělíček  
Tovární 63  
43981 Kryry  
IČ: 08230935

### 2) Technický popis

Jedná se o opravu povrchu místních komunikací s původně asfaltovým nebo betonovým povrchem v obci Stebno.

Na dotčených komunikacích bude provedeno odfrézování nebo odstranění zbytků starého asfaltového nebo betonového krytu, očištění povrchu a oprava porušených míst.

Popis oprav jednotlivých úseků:

1. Cesta od Stebenského rybníka k chatové oblasti (p.č. 4039 v k.ú. Stebno u Petrohradu) – délka 693 m:  
Odstranění zbytků starého asfaltového krytu, očištění povrchu a oprava porušených míst. Oprava bude provedena odtěžením stávajících podkladních vrstev dle posouzení na místě, doplněním štěrkodrtí frakce 0/32 a přehutněním. Na připravený podklad bude proveden infiltrační postřik a pokládka asfaltové podkladní vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm.  
Dále bude proveden spojovací postřik a pokládka asfaltové ohrubné vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm.
2. Cesta k bývalému pionýrskému táboru (p.č. 4031 v k.ú. Stebno u Petrohradu) – délka 246 m:  
Odfrézování betonového krytu v tl. 50 mm, očištění povrchu a oprava porušených míst. Oprava bude provedena odtěžením stávajících podkladních vrstev dle posouzení na místě, doplněním štěrkodrtí frakce 0/32 a přehutněním. Na připravený podklad bude proveden spojovací postřik a pokládka asfaltové ohrubné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm.
3. Cesta přes náves ke Stebenskému rybníku (p.č. 2511/1, 2588, 2589, 2542/1, 4037 v k.ú. Stebno u Petrohradu) – délka 435 m:  
Odfrézování asfaltového krytu v tl. 50 mm, očištění povrchu a oprava porušených míst. Oprava bude provedena odtěžením stávajících podkladních vrstev dle posouzení na místě, doplněním štěrkodrtí frakce 0/32 a přehutněním. Na připravený podklad bude proveden spojovací postřik a pokládka asfaltové ohrubné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm.

V místech, kde není zajištěn odtok vody z komunikace a bude to technicky možné, bude provedeno jednoduché odvodnění mimo komunikaci, např. mělkým rigolem. Příčný sklon bude jednostranný, bude zachován stávající, min. však 2,5 %, popř. může být upraven, na základě posouzení situace na místě.

Po stranách opravené komunikace budou dosypány zemní krajnice se zhutněním, v šířce 250 mm.

Vypracoval: Ing. Miroslav Bělíček

08/2023