




LEGENDA:

- stávající parkovací stání
- nové parkovací stání
- chodník
- reliéfní dlažba
- zeleň
- katastr nemovitostí
- obrysy jiných stavebních objektů

Poznámky :

- Pozn. 1: Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 10, čl.12.7 a 12.8.
- Pozn. 2: Maximální povolená rychlost v místě křížení je 50km/hod, délka rozhledu pro tuto rychlost Dz=35m
- Pozn. 3: První stání se nachází nedaleko směrového oblouku R = 15m, dle ČSN 73 6102, změna 1 mezní rychlost Vm (z důvodu směrového oblouku je řidič nucen snížit rychlost)
 $Vm = 3,6 \cdot \sqrt{g \cdot R \cdot f} = 3,6 \cdot \sqrt{9,81 \cdot 15 \cdot 0,40} = 27,6 \text{ km/hod} = 30 \text{ km/hod}$
Dle ČSN 73 6101 je délka rozhledu pro zastavení 20m
- Pozn. 4: V rozhledu se nebudou vyskytovat ani se dnes nevyskytují překážky vyšší než 0.7m nad úrovní hran tělesa komunikace i či parkovacího stání.



OBJEDNATEL:		 <div>OBEC HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 68, Horní Stropnice, 373 35</div>	
 autorizovaný inženýr dopravních staveb		Ing. Martin Jáchym, N.Frýda 11, Č. Budějovice, 37005 martin.jachym@email.cz, tel. 603 109 980	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN JÁCHYM	INVESTOR: Obec Horní Stropnice	
NÁZEV AKCE		DATUM PROJEKTU	červenec 2015
Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 , k.ú. Horní Stropnice		ČÍSLO ZAKÁZKY	2015-07
SO 07 PARKOVACÍ STÁNÍ A VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		STUPEŇ PROJEKTU	PD
VÝKRES:	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
SITUACE	1:200	3.	