OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR V MM	SCHEMA ZNAČENÍ, DETAIL	POPIS VÝROBKU	POČET KS V PODLAŽÍ 1.N.P.	2.N.P.			CELKEM	BARVA	ČÍSLO	ZÁRUBNĚ SDK	ZDIVO TL.100MM	ZDIVO TL.150MM	POZNÁMKA
24	P	900/1970		Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otočné, křídlo prosklené, s oboustranným madlem vč. povrchové úpravy kompletizované do typové obložkové zárubně, se sníženým prahem odstín dveří: javor kování : koule + klika v provedení standard chrom, zámek vložkový s kovovým madlem ve výšce H.H. 820 mm	1				1			1			zárubně obložkové barva dle. dveř. křídla šířku špalety přizpůsobit pro dveře s osazeným madlem
	L														
25	P	900/1970		Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otočné, křídlo hladké, plné, včetně povrchové úpravy, s prahem kompletizované, do typové požární obložkové zárubně, s prahem, požární odolnost EW 30 DP3 odstín dveří: javor kování : klika + klika v provedení standard chrom, zámek vložkový s kovovým jednostranným madlem ve výšce H.H.820 mm											dveře budou dodány s certifikátem požární odolnosti EW 30 DP3 zárubně – obložkové požární odolnosti EW 30 DP3 barva dle. dveř. křídla šířku špalety přizpůsobit pro dveře s osazeným madlem
	L				1	1			2			2			
26	P	900/1970		Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otočné, s kukátkem, křídlo hladké, plné, včetně povrchové úpravy, s prahem kompletizované, do typové požární obložkové zárubně, s prahem, požární odolnost EW 30 DP3 odstín dveří: javor kování : koule + klika v provedení standard chrom, zámek vložkový	4	4						8			dveře budou dodány s certifikátem požární odolnosti EW 30 DP3 zárubně – obložkové požární odolnosti EW 30 DP3 barva dle. dveř. křídla
	L				4	4						8			
27	P	1100/1970		Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otočné, , křídlo hladké, plné, včetně povrchové úpravy, s prahem kompletizované, do typové požární obložkové zárubně, s prahem, požární odolnost EW 30 DP3 odstín dveří: javor kování : koule + klika v provedení standard chrom, zámek vložkový	1	1			2			2			dveře budou dodány s certifikátem požární odolnosti EW 30 DP3 zárubně – obložkové požární odolnosti EW 30 DP3 barva dle. dveř. křídla
	L														
28	P	900/1970		Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otočné, , křídlo hladké, plné, včetně povrchové úpravy, s prahem kompletizované, do typové požární obložkové zárubně, s prahem, požární odolnost EW 30 DP3 odstín dveří: javor kování : koule + klika v provedení standard chrom, zámek vložkový		1			1			1			dveře budou dodány s certifikátem požární odolnosti EW 30 DP3 zárubně – obložkové požární odolnosti EW 30 DP3 barva dle. dveř. křídla
	L														