Konzumční křivka odpadního koryta od přelivu

i=0,0178 obdélníkový profil
b=2.5 m n=0,025

h (m)	S (m2)	O (m)	R (m)	B (m)	C	v (m/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
0,05	0,125	2,600	0,048	2,50	24,120	0,71	0,09
0,10	0,250	2,700	0,093	2,50	26,904	1,09	0,27
0,15	0,375	2,800	0,134	2,50	28,611	1,40	0,52
0,20	0,500	2,900	0,172	2,50	29,841	1,65	0,83
0,25	0,625	3,000	0,208	2,50	30,798	1,88	1,17
0,30	0,750	3,100	0,242	2,50	31,575	2,07	1,55
0,35	0,875	3,200	0,273	2,50	32,226	2,25	1,97
0,40	1,000	3,300	0,303	2,50	32,782	2,41	2,41
0,45	1,125	3,400	0,331	2,50	33,266	2,55	2,87
0,50	1,250	3,500	0,357	2,50	33,692	2,69	3,36
0,55	1,375	3,600	0,382	2,50	34,072	2,81	3,86
0,60	1,500	3,700	0,405	2,50	34,412	2,92	4,38
0,65	1,625	3,800	0,428	2,50	34,719	3,03	4,92
0,70	1,750	3,900	0,449	2,50	34,999	3,13	5,47
0,75	1,875	4,000	0,469	2,50	35,255	3,22	6,04
0,80	2,000	4,100	0,488	2,50	35,490	3,31	6,61
0,85	2,125	4,200	0,506	2,50	35,706	3,39	7,20
0,90	**2,250**	**4,300**	**0,523**	**2,50**	**35,907**	**3,47**	**7,80**
0,95	2,375	4,400	0,540	2,50	36,093	3,54	8,40
1,00	**2,500**	**4,500**	**0,556**	**2,50**	**36,267**	**3,61**	**9,02**
1,05	2,625	4,600	0,571	2,50	36,430	3,67	9,64
1,10	2,750	4,700	0,585	2,50	36,582	3,73	10,27
1,15	2,875	4,800	0,599	2,50	36,725	3,79	10,90
1,20	3,000	4,900	0,612	2,50	36,859	3,85	11,54
1,25	3,125	5,000	0,625	2,50	36,986	3,90	12,19
1,30	3,250	5,100	0,637	2,50	37,106	3,95	12,84
1,35	3,375	5,200	0,649	2,50	37,220	4,00	13,50

Průtok Q100 = 7.4 m3/s bude korytem od přelivu převeden při hloubce cca 90 cm.

Průtok Q200 = 8.7 m3/s bude korytem od přelivu převeden při hloubce cca 100 cm.