NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR - VJEZD



POZNÁMKA:
VARIOVANÝ PÁS Š. 0,40m BUDE PROVEDEN Z ČERVENÉ DLAŽBY GRANIT FREOX 20/10/8 S RELIÉFNÝM POVRCHEM DLAŽBA SPLŇUJE NV 163/2002Sb A TN 72725 12.03.04-06

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
MP1



POZNÁMKA:
VARIOVANÝ PÁS Š. 0,40m
ČERVENÁ DLAŽBA GRANIT FREOX 20/10/8 S RELIÉFNÝM POVRCHEM
DLAŽBA SPLŇUJE NV 163/2002Sb A TN 72725 12.03.04-06

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
MP2

POZNÁMKA
VARIOVANÝ PÁS Š. 0,40m
ČERVENÁ DLAŽBA GRANIT FREOX 20/10/8 S RELIÉFNÝM POVRCHEM
DLAŽBA SPLŇUJE NV 163/2002Sb A TN 72725 12.03.04-06

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
MP3



POZNÁMKA:
VARIOVANÝ PÁS Š. 0,40m
ČERVENÁ DLAŽBA GRANIT FREOX 20/10/8 S RELIÉFNÝM POVRCHEM
DLAŽBA SPLŇUJE NV 163/2002Sb A TN 72725 12.03.04-06

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
MP4



POZNÁMKA:
VARIOVANÝ PÁS Š. 0,40m
ČERVENÁ DLAŽBA GRANIT FREOX 20/10/8 S RELIÉFNÝM POVRCHEM
DLAŽBA SPLŇUJE NV 163/2002Sb A TN 72725 12.03.04-06

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
MP5



MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
MP6



MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
MP7



ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

V MÍSTECH PRO PŘECHÁZENÍ JE NAVŘÍZEN SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 20mm
V MÍSTECH VJEZDŮ BUDE OSAZEN SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 60mm.
PŘÍČNÝ SKLON CHODNÍKU BUDE 1÷2%
V RAMPOVÉ ČÁSTI VJEZDŮ BUDE SKLON 12,5% NA ŠÍŘKU 450mm

PODÉLNÝ SKLON V RAMPOVÉ ČÁSTI AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY BUDE 7,4% A 5,8% .
V RAMPOVÉ ČÁSTI V MÍSTECH PRO PŘECHÁZENÍ JE NAVRŽEN SKLON DO 11,4%

ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM:

VODÍCÍ LINKA – CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 165/10/25, VÝŠKA 60mm
VE VJEZDU PŘERUŠENÁ VODÍCÍ LINKA V SL. 4,0kV ZAVĚŠTĚNÁ DO SLOUPŮ SLAŽBY

SIGNÁLNÍ PÁS – JE NAVRŽEN NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE A MP5 O ŠÍŘCE 800mm
V MÍSTECH PŘECHÁZENÍ JE NAVRŽEN V CELOU ŠÍŘKU STRUKTURÁLNÍ POVRCHU

VARIOVANÝ PÁS – JE NAVRŽEN V MÍSTECH PRO PŘECHÁZENÍ A NÁSTUPIŠTÍCH
V ŠÍŘCE 400mm V KONTRASTNÍ BAREVNÉ A S CELKOVOU STRUKTURÁLNÍ POVRCHU
VARIOVANÝ PÁS NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE BUDE BEZ HMATOVÉ ÚPRAVY

POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRO BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ:

SLOUPKY A VARIOVANÝ PÁS JSOU ZHOTOVENY Z BETONOVÉ ČERVENÉ DLAŽBY GRANIT FREOX 20/10/8 S RELIÉFNÝM POVRCHEM
DLAŽBA SPLŇUJE NV 163/2002Sb A TN 72725 12.03.04-06
HLADKÉ DLAŽDĚNÍ GRANIT FREOX 20/10/8 S RELIÉFNÝM POVRCHEM
DLAŽBA SPLŇUJE NV 163/2002Sb A TN 72725 12.03.04-06

POZNÁMKA
NÁVRH JE V SOULADU S VYHL. Č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVEB A ČSN 736110

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.TROJÁČEK, E.	PROJEKTANT: ING.TROJÁČEK, E.	PRO.TROJÁČEK, E.	PROJEKTANTSKÁ KA ING. EMIL TROJÁČEK Nádražní 1, 735 14 Orlová-Lutyně tel.: 596 533 111, e-mail: trojacek@seznam.cz
dne: 01/2015			
akce: DOPRAVNÍ ČLENĚNÍ MÍST MOŘKOVICE			
místo: MOŘKOVICE, MĚSTYS OBEC MOŘKOVICE			
investor: MĚSTYS OBEC MOŘKOVICE			
stupeň: DSP			
číslo zakázky: 24/2015			
číslo výkresu: 11/2001			
měřítko:	formát: A3	počet listů: 1	

CHODNÍK, ZÁLIVY MHD
V UL. ZÁMROVECKÉ A VEDROVICE

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY