



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Technická specifikace

Zadavatel veřejné zakázky Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 zastoupený: Ing. Arch. Daniela Javorčková, starostka tímto pro účely zadávacího řízení s názvem „**Pořízení systému pro separaci a svoz bioodpadu – Buštěhrad**“ stanovuje technickou specifikaci poptávaných dodávek následujícím způsobem:

Kontejnery na bioodpad - 5 ks

1. s odklopnými bočnicemi, perforovaný materiál
2. 6 m³ (rozměry cca 1,6 x 2,7 x 1,35 m)

Svozové vozidlo s nosičem kontejnerů

Motor a převodovka:

3. motor s ek. normou min. Euro 5, bez nutnosti močoviny – s filtrem pevných částic v uzavřeném systému
4. zdvihový objem max 3000 cm³
5. přeplňování motoru s mezichladičem stlačeného vzduchu
6. výkon min. 100 kW již při nízkých otáčkách (max. 3500 min⁻¹)
7. pohon 4x4, volitelně z kabiny 4x2
8. uzávěrka diferenciálu

Pohon a řízení

9. spojka hydraulicky ovládaná, bezazbestová,
10. hydraulické řízení s posilovačem
11. objem palivové nádrže minimálně 60 litrů
12. brzdy – hydraulický minimálně dvoukomorový systém, vpředu i vzadu kotoučové
13. ABS systém

Hodnoty zatížení

14. přípustná celková hmotnost soupravy s přívěsem min 7t
15. celková hmotnost do 3,5 tuny (kategorie N1)
16. povolená hmotnost příěsu 3,5 tuny

Jízdní vlastnosti

17. brzdy – hydraulické dvoukomorové s podtlakovým posilovačem

Kabina

18. sklopná, 3 místná, plastová nebo kovová s pozinkovou ochranou proti korozi

Další výbava

19. konzervace – ochranný nátěr spodku vozidla
20. žlutý výsuvný maják na stativu
21. tříokruhová konformní hydraulika (regulace průtoků min na dva okruhy v kabině se samoregulačním čerpadlem minimálního výkonu 80 litrů při 200 barech)
22. nádrž na hydraulický olej s filtrací
23. elektro ovládání uzávěrky diferenciálu alespoň zadní nápravy

Další požadavky

24. nástavba – hydraulický hákový nosič kontejnerů pro natahování kontejnerů s hákovým (900 mm) závěsem
25. nosnost min 3000 kg
26. použitelná délka kontejnerů 2200 mm – 2800 mm (vnitřní rozměr)
27. součástí také certifikát (ZTP) ministerstva dopravy, certifikáty o shodě výrobků vydané v ČR, návody na obsluhu podvozku i nástavby v českém jazyce, všechny nápisy a varování jak v kabině řidiče, nástavbě, tak i na podvozku budou v českém jazyce
28. vozidlo bude vybaveno povinnou výbavou motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle platných právních předpisů