

Rozměry a počet kusů upřesnit a přeměřit na stavbě ! ! !







Součástí dodávky bude zateplení mezer mezi rámy a ostěním, nadpražím a parapetem ! ! !







Povrchová úprava – dle výpisu





±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP

KÓTOVÁNO V M!

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. P. Andrš	P. Fiala DiS.		Místo:	Vedrovice
Stavební úpravy ZŠ Vedrovice č.p. 325, Vedrovice parc.č. st 76/3, k.ú. Vedrovice			Katastr. území	Vedrovice
			Formát:	A4
			Datum:	01.02.2020
Investor: Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			1 : 100	11

List: 1					
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮStavební úpravy ZŠ VedrovicePODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
01		Dveře vchodové plastové otevíravé, jednokřídle rámové, prosklené + výklopný prosklený nadsvětlík 4 komorový tvarovaný plast, izol. trojsklo (Ud=1,2 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek dveřní kování + klika + štítky zámek – cylindrická vložka odstín – RAL světle šedá barva	1		1
02		Okno jednokřídle plastové, otevíravé, 1x ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo (Uw=0,9 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celobvodové os kování, kliky v barvě odstín – zlatý dub		2	2
03		Okno dvoukřídle plastové, otevíravé, 1x ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo (Uw=0,9 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celobvodové os kování, kliky v barvě odstín – zlatý dub		2	2
04		Okno jednokřídle plastové, otevíravé, 1x ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo (Uw=0,9 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celobvodové os kování, kliky v barvě odstín – zlatý dub		6	6
05		Okno dvoukřídle plastové, otevíravé, 1x ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo (Uw=0,9 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celobvodové os kování, kliky v barvě odstín – RAL světle šedá barva		2	2
06		Okno dvoukřídle plastové, otevíravé, 1x ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo (Uw=0,9 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celobvodové os kování, kliky v barvě odstín – RAL světle šedá barva	4	5	9

List: 2					
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮStavební úpravy ZŠ VedrovicePODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
07		Dveře vnitřní otevíravé, plně ozdobná lišta, odolná fólie zárubeň ocelová zámek dozický kování + klika + štítky		6	6
08		Dveře vnitřní otevíravé, plně ozdobná lišta, odolná fólie zárubeň ocelová zámek – cylindrická vložka kování + klika + štítky		2	2
09		Dveře vnitřní otevíravé, plně, s požární odolností ozdobná lišta, odolná fólie zárubeň ocelová zámek dozický kování + klika + štítky EW–30DP3		1	1
10		Dveře vnitřní otevíravé, plně, s požární odolností ozdobná lišta, odolná fólie zárubeň ocelová zámek – cylindrická vložka kování + klika + štítky EW–30DP3	5	1	6
11		Dveře vnitřní otevíravé, s požární odolností plně, vnitřní hliníková vrstva ozdobná lišta, odolná fólie zárubeň ocelová, spodní těsnící hrana, zámek – cylindrická vložka kování + klika + štítky EW–30DP3 Tepelně izolační – KLIMA kategorie III. (23°/3°C)		1	1
12		Dveře vnitřní otevíravé, dvoukřídle plně, s požární odolností ozdobná lišta, odolná fólie zárubeň ocelová zámek dozický kování + klika + štítky EW–30DP3		1	1

List: 3					
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮStavební úpravy ZŠ VedrovicePODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
13					
14		Okno střešní kyvné – 78 x 140 cm elektricky ovládané střešní okno integrovaná ventilace bezúdržbové plast. okno s dřev. jádrem – bílé izolační trojsklo (Uw=0,85 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek oplechování – Lakovaný hliník lemování se zateplovací sadou			6
15		Okno střešní kyvné – 78 x 140 cm horní ruční ovládané střešní okno integrovaná ventilace bezúdržbové plast. okno s dřev. jádrem – bílé izolační trojsklo (Uw=0,85 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek oplechování – Lakovaný hliník lemování se zateplovací sadou			14
16					
17		Bezpečnostní zábradlí (madlo) u vnitřního schodiště dřevěné masiv – bukové Ø 42 mm Povrchová úprava – 3x nátěr matný bezbarvý lak výška osazení 100 cm nad podlahou Nerezový držák madla pr. 12 mm montáž na chemickou kotvu tvar dle výkresu pudorys 1.NP, 2.NP rozměry přeměřit na stavbě!			1
18		Bezpečnostní zábradlí u vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP, kovové barva – hnědá výška 100 cm (osazení 10cm nad podlahou) hlavní sloupky z pásoviny 60/8mm výplň – příče Ø 2 cm, á 12 cm tvar dle výkresu pudorys 1.NP, 2.NP rozměry přeměřit na stavbě!			1