

LEGENDA HMOT:


- Betonové základy C16/20
- Násypy ze štěrkopísků a písčitých hlín (apod.) hutněné á 25 cm na 0,2 MPa

Dešťová kanalizace PVC 160 napojena do stávající kanalizace

Do základové spáry uložit zemníci pásku – FeZn 30 x 4 mm

Projektant si vyhrazuje převzetí základové spáry na staveništi a případně technické úpravy základů. Hloubka základů bude upřesněna při samotné stavbě základů s ohledem na únosnost zeminy.

BETON C16/20 – základové pasy  
BETON C20/25 – základová deska



±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP KÓTOVÁNO V CM!

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. P. Andrš	P. Fiala DiS.		Místo:	Vedrovice
Stavební úpravy ZŠ Vedrovice č.p. 325, Vedrovice parc.č. st 76/3, k.ú. Vedrovice			Katastr. území	Vedrovice
			Formát:	A4
			Datum:	01.02.2020
Investor:	Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice		Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah:	PŮDORYS ZÁKLADŮ		1 : 50	03