PLCHOV - kanalizace

tabulka přípojek - celek

objekt čp.	NAPOJENÍ ČSOV												NAPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK									
	R.T. m n.m.	kóta napojení tl.potrubí m n.m.	hloubka výkopu H1	potrubí PE/ délka(m)	napojení u ČSOV dno m.n.m.	hloubka výkopu H2 m	ČSOV/RŠ poklop m.n.m.	hloubka ČSOV H3 m	ČSOV P-plast B-beton	el.motor 1,1 kW napětí 230/400 V	délka el. kabelu *1	poznámka délka samostat. Výkopu *2	kóta u ČSOV/RŠ R.T. m n.m.	kóta přítoku do ČSOV m n.m.	hloubka výkopu H4 m	kóta u objektu R.T. m.n.m.	napojení u objektu dno m.n.m.	hloubka výkopu H5 m	spád %	potrubí PVC 160 délka m	RŠ počet	poznámka tvarovka
větev"A"																						
č.p.71	262,64	261,14	1,60	PE/7,4	261,15	1,60	262,65	2,10	B-beton	400V	22,00	18,00	262,65	261,65	1,10	262,67	261,87	0,90	34	2,10	1	R100/150
č.p.70	262,60	261,15	1,55	PE/5,2	261,40	1,60	262,90	2,10	B-beton	400V	15,30	1,00	262,90	262,00	1,00	262,62	261,82	0,90	4	11,50	2	R100/150
č.p.65	262,70	261,16	1,64	PE/10,4	261,75	1,60	263,25	2,10	B-beton	230V	21,50	14,10	263,25	262,25	1,10	263,33	262,53	0,90	19	4,10	1	R100/150
č.p.7	262,72	261,16	1,66	PE/9,4	261,52	1,60	263,02	2,60	B-beton	230V	10,60	6,60	263,02	261,52	1,60	263,02	262,52	0,60		1,00	0	
č.p.44	262,60	261,17	1,53	PE/6,8	261,12	1,60	262,62	2,10	B-beton	230V	20,50	3,10	262,62	261,65	1,07	262,77	262,17	0,70	7	15,70	2	R100/150
č.p.35	262,55	261,18	1,47	PE/4,4	261,33	1,60	262,83	2,10	B-beton	230V	21,40	3,80	262,83	262,00	0,93	263,27	262,47	0,90	7	15,70	1	R100/150
č.p.16	262,70	261,18	1,62	PE/5,2	261,08	1,60	262,58	2,60	B-beton	400V	22,30	3,70	262,58	261,50	1,18	264,70	263,90	0,90	11	25,00	1	R100/150
č.p.32	262,02	260,63	1,49	PE/6,0	260,44	1,60	261,94	2,10	B-beton	230V	5,00	1,00	261,94	261,10	0,94	261,94	261,44	0,60		1,00	0	R100/150
č.p.14	262,30	260,73	1,67	PE/14,1	259,77	1,60	261,27	2,10	B-beton	230V	12,90	3,00	261,27	260,35	1,02	261,35	260,55	0,90	12	6,70	1	R100/150
č.p.10	262,24	260,71	1,63	PE/9,9	261,61	1,60	263,11	2,10	B-beton	400V	24,00	1,00	263,11	262,35	0,86	263,99	262,99	1,10	67	20,50	1	R100/150
č.p.31	262,65	260,88	1,87	PE/9,1	260,80	1,60	262,30	2,60	B-beton	400V	20,00	1,50	262,30	261,04	1,36	262,14	261,34	0,90	10	13,00	1	R100/150
č.p.9	262,65	261,01	1,74	PE/13,1	261,06	1,60	262,56	2,10	B-beton	400V	50,00	3,50	262,56	261,81	0,85	263,74	263,14	0,70	5	42,40	2	R100/150
č.p.40	262,88	261,38	1,60	PE/16,5	261,29	1,60	262,79	2,10	B-beton	400V	15,00	3,70	262,79	261,85	1,04	262,89	262,09	0,90	10	8,10	1	R100/150
č.p.15	263,13	261,58	1,65	PE/5,0	261,67	1,60	263,17	2,60	B-beton	230V	13,00	2,00	263,17	261,80	1,47	262,97	262,47	0,60	4	21,80	2	R100/150
č.p.8	263,15	261,60	1,65	PE/11,3	261,47	1,60	262,97	2,10	B-beton	400V	14,60	2,30	262,97	262,23	0,84	263,31	262,51	0,90	11	9,50	1	R100/150
č.p.39	263,38	261,85	1,63	PE/8,5	261,75	1,60	263,25	2,60	B-beton	230V	5,00	1,00	263,25	261,93	1,42	263,42	262,42	1,10	4	16,20	2	R100/150
č.p.25	263,44	261,91	1,63	PE/7,6	262,17	1,60	263,67	2,60	B-beton	400V	13,60	1,00	263,67	262,61	1,16	263,70	262,90	0,90	8	9,60	1	R100/150
č.p.28	263,55	262,07	1,58	PE/8,3	261,87	1,60	263,37	3,10	B-beton	400V	4,70	1,00	263,37	261,42	2,05	263,40	262,70	0,80	3	32,70	2	R100/150
č.p.3	263,86	262,43	1,53	PE/8,0	262,69	1,60	264,19	2,10	B-beton	400V	13,90	5,40	264,19	263,20	1,09	264,10	263,40	0,80	11	6,40	1	R100/150
č.p.2	263,94	262,55	1,49	PE/4,9	262,45	1,60	263,95	2,10	B-beton	400V	21,00	0,00	263,95	262,95	1,10	264,03	263,23	0,90	4	18,10	1	R100/150
č.p.1a	264,21	262,76	1,55	PE/11,2	262,80	1,60	264,30	2,60	B-beton	400V	13,94	2,20	264,30	263,45	0,95	263,95	263,45	0,60	3	23,40	2	R100/150
čp.1 b													264,30	262,90	1,50	264,50	264,00	0,60		10,90	1	R100/150
č.p.17	264,26	262,81	1,55	PE/6,4	262,88	1,60	264,38	2,10	B-beton	230V	8,70	0,00	264,38	263,60	0,88	264,28	263,68	0,70	17	4,70	0	R100/150
č.p.18	264,72	263,19	1,63	PE/5,1	263,35	1,60	264,85	2,10	B-beton	220V	20,18	11,40	264,85	264,00	0,95	264,77	263,97	0,90	8	5,40	1	R100/150
č.p.19	266,74	265,27	1,57	PE/23,6	266,56	1,60	268,06	2,10	P-plast	400V	20,20	6,00	268,06	267,34	0,82	268,06	267,26	0,90	35	2,00	1	R100/150
č.p.29a	267,28	265,93	1,45	PE/6,7	265,71	1,60	267,21	2,60	P-plast	230V	10,30	1,00	267,21	265,73	1,58	266,62	266,13	0,57	3	13,20	2	R100/150
čp.29b													267,21	266,45	0,86	267,29	266,65	0,74	3	6,40	0	R100/150
čp.29c													267,21	266,61	0,70	267,27	266,71	0,66	3	1,80	1	R100/150
č.p.24tlaková	267,51	266,24	1,37	PE/10,70	265,50	1,60	267,00	2,10	P-plast	230V	11,50	3,50	267,65	266,24	1,51	267,00	265,80	1,30	4	10,70	0	PE40
čp. 24 gravitační													267,00	266,29	0,81	267,00	266,20	0,90	3	7,00	1	
č.p.34	267,62	266,17	1,55	PE/5,5	266,33	1,60	267,83	3,10	P-plast	230V	11,68	4,00	267,83	266,06	1,87	268,15	267,35	0,90	5	20,80	2	R100/150
č.p.48	267,72	266,40	1,42	PE/8,7	266,73	1,60	268,23	2,10	P-plast	230V	14,16	10,16	268,23	267,40	0,93	268,23	267,73	0,60		1,00	0	
č.p.49	268,00	266,74	1,36	PE/5,0	266,69	1,60	268,19	2,10	P-plast	230V	18,00	4,40	268,19	267,19	1,10	268,56	267,76	0,90	5	23,0	1	R100/150
větev "A1"																						
čp.11	262,33	260,89	1,54	PE/4,4	260,88	1,60	262,38	2,10	B-beton	230V	7,70	2,10	262,38	261,78	0,70	262,40	261,60	0,90	31	2,30	1	R100/150
čp.66	262,35	260,92	1,53	PE/8,9	260,94	1,60	262,44	2,10	B-beton	400V	16,80	0,00	262,44	261,70	0,84	262,70	262,10	0,70	8	14,00	1	R100/150
čp.59	262,28	260,90	1,48	PE/9,6	260,49	1,60	261,99	2,10	B-beton	400V	5,70	1,70	261,99	261,19	0,90	261,99	261,49	0,60		1,00	0	R100/150
větev "A2-1"																						
čp.64	264,12	262,77	1,45	PE/11,40			264,36						264,360	262,500	1,96	264,190	262,990	1,300	3	13,300	1	
čp.6	264,21	262,79	1,52	PE/10,70			264,55						264,550	263,110	1,54	265,300	264,600	0,800	9	16,300	2	
čp.63	264,77	263,23	1,64	PE/4,10			264,86						264,860	263,350	1,61	266,600	266,100	0,600	18	15,000	2	
odbočka pro čp.4	265,24	263,69	1,65	PE/1,0																		
če.69	265,55	263,93	1,72	PE/11,20			265,68						265,680	264,270	1,72	266,110	264,910	1,300	3	20,800	1	
odbočka pro p.p.č.15/1	265,57	263,94	1,73	PE/4,50			265,85															
čp.26	266,15	264,39	1,86	PE/3,40			266,90						266,900	264,490	2,51	266,720	266,220	0,600	16	19,600	2	
čp.27	267,01	265,06	2,05	PE/4,40			267,28						267,280	265,190	2,19	267,300	266,800	0,600	21	7,500	1	
čp.23	267,80	265,88	2,02	PE/4,80			267,69						267,690	266,020	1,77	268,800	268,300	0,600	26	8,700	1	
bez čp./truhlárna	268,05	266,16	1,99	PE/15,70			268,61						268,610	266,630	2,08	268,940	267,940	1,100	6	21,800	1	
čp.23 druhá přípojka	268,56	266,71	1,95	PE/1,0			268,47						268,470	266,740	1,83	268,440	267,940	0,600	60	1,000	1	
čp.30	268,76	266,96	1,90	PE/2,00			268,75															
čp.13/byt.dům	268,66	267,10	1,66	PE/6,00			268,82						268,820	267,280	1,64	269,340	268,740	0,700	4	37,400	3	
čp.33	269,33	267,69	1,74	PE/9,80			270,02						270,020	267,980	2,14	269,580	269,080	0,600	48	2,300	0	
čp.12	269,93	268,15	1,88	PE/17,40			271,64						271,640	267,680	3,07	271,830	271,330	0,600	18	20,200	1	
čp.74	271,30	269,62	1,78	PE/9,70			271,30						271,300	266,910	1,49	271,550	271,050	0,600	92	4,500	1	
odbočka pro p.p.č. 341/5	272,92	270,16	1,86	PE/1,7																		
čp.73	272,68	270,81	1,97	PE/15,0			274,30						274,300	271,260	3,14	275,060	274,560	0,600	23	14,300	2	
odbočka pro p.p.č. 108	273,68	271,88	1,90	PE/8,0			273,63															
větev "A3"																						
čp.42	263,60	262,17	1,53	PE/17,0	261,68	1,60	263,18	2,10	B-beton	400V	11,00	3,80	263,18	262,56	0,72	263,44	262,64	0,90	26	3,70	1	R100/150
větev "A4"																						
čp.62	267,90	266,51	1,49	PE/5,3	266,90	1,60	268,40	2,60	P-plast	230V	23,30	0,00	268,40	267,02	1,48	268,23	267,43	0,90	3	20,40	1	R100/150
čp.67	267,91	266,68	1,33	PE/11,3	265,59	1,60	267,09	2,10	P-plast	400V	8,70	4,00	267,09	266,16	1,03	267,09	266,49	0,70	69	1,30	0	R100/150
větev "B"																						
čp.37	266,16	264,80	1,46	PE/20,2	262,81	1,60	264,31	2,10	B-beton	230V	9,00	1,30	264,31	263,38	1,03	264,24	263,74	0,60	9	4,10	0	R100/150
čp.38	266,23	264,84	1,49	PE/20,0	262,81	1,60	264,31	2,10	B-beton	230V	15,00	1,00	264,43	263,38	1,15	264,12	263,62	0,60	7	3,50	0	R100/150
čp.20	268,37	266,92	1,55	PE/23,6	264,72	1,60	266,22	2,10	B-beton	230V	9,80	4,80	266,22	265,40	0,92	266,22	265,72	0,60		1,00	0	R100/150
čp.21 a čp.68	268,81	267,62	1,29	PE/18,5	266,91	1,60	268,41	2,10	B-beton	400V	9,60	1,20	268,41	267,52	0,99	268,41	267,91	0,60	37	2,70	1	R100/150
čp.41	269,70	268,38	1,42	PE/13,4	269,84	1,60	271,34	2,10	B-beton	400V	9,40	2,60	271,34	270,54	0,90	271,34	270,84	0,60	100	1,00	0	R100/150
čp.50	270,01	268,68	1,43	PE/28,7	253,52	1,60	268,52	2,60	B-beton	230V	12,30	2,80	268,52	267,41	1,21	268,56	268,06	0,60	124	11,70	1	R100/150
čp.51	270,34	268,96	1,48	PE/5,8	269,05	1,60	270,55	2,10	B-beton	230V	4,70	1,70	270,55	269,70	0,95	270,59	270,09	0,60	104	1,00	0	R100/150
čp.45	269,93	268,58	1,45	PE/10,0	268,53	1,60	270,03	2,10	B-beton	230V	8,00	3,20	270,03	269,27	0,86	270,27	269,47	0,90	14	6,60	1	R100/150
větev "B1"																						
čp.72	268,47	267,12	1,45	PE/6,0	267,25	1,60	268,75	2,10	P-plast	400V	6,50	2,50	268,75	267,83	1,02	268,81	268,01	0,90	20	3,80	1	R100/150
čp.55	268,17	266,77	1,50	PE/4,5	267,33	1,60	268,83	2,10	P-plast	400V	9,50	5,50	268,83	267,91	1,02	268,78	267,98	0,90	12	5,60	1	R100/150
čp.57	268,39	267,11	1,38	PE/4,9	267,28	1,60	268,78	2,10	P-plast	230V	7,10	3,10	268,78	267,80	1,08	268,56	268,06	0,60	13	6,20	0	R100/150
větev "B2"																						
čp.46	274,44	273,09	1,45	PE/7,9	273,03	1,60	274,53	2,10	P-plast	230V	9,10	5,10	274,53	273,73	0,90	274,53	274,03	0,60		1,00	0	R100/150
čp.47	275,30	273,75	1,65	PE/6,5	274,23	1,60	275,73	2,10	P-plast	400V	9,30	4,30	275,73	274,97	0,86	275,76	275,06	0,80	23	3,60	1	R100/150
čp.53	276,13	274,78	1,45	PE/3,2	274,98	1,60	276,48	2,10	P-plast		5,40	1,40										
čp.54	275,55	274,15	1,50	PE/4,7	274,74	1,60	276,24	2,10	P-plast	400V	17,00	7,90	276,24	275,45	0,89	276,41	275,61	0,90	16	5,30	1	R100/150
čp.60	275,08	273,70	1,48	PE/5,1	273,32	1,60	274,82	2,10	P-plast	400V	12,00	5,10	274,82	274,14	0,78	275,37	274,57	0,90	11	11,00	1	R100/150
čp.22	264,70	263,35	1,45	PE/24,5	262,27	1,60	263,77	2,10	P-plast	400V	10,00	3,00	263,77	262,98	0,89	263,86	263,06	0,90	38	2,10	1	R100/150
											711,9	**187,5**								**727,0**	**68,0**	

POZNÁMKA:

Před zahájením stavby je nutno upřesnit hloubku uložení, profil a materiál stávající kanalizace a eventuelně upravit navržené řešení.

*1 délka el.kabelu je = délka přípojky + 4m navíc

*2 je to samostatný výkop pro el.kabel, který nepůjde v souběhu s kanalizací

POZNÁMKA:

Před zahájením stavby je nutno upřesnit hloubku uložení, profil a materiál stávající kanalizace a eventuelně upravit navržené řešení.

POZNÁMKA:

Před zahájením stavby je nutno upřesnit hloubku uložení, profil a materiál stávající kanalizace a eventuelně upravit navržené řešení.

POZNÁMKA:

Před zahájením stavby je nutno upřesnit hloubku uložení, profil a materiál stávající kanalizace a eventuelně upravit navržené řešení.