

TE3

- Betonová dlažba tl. 30 mm
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Podlaží

PDL7



- Keramická dlažba tl. 30 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Rostlý terén

PDL3

- Keramická dlažba tl. 30 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Rostlý terén

PDL2

- Betonová podlaha tl. 50 mm
- Železobetonová nosná konstrukce tl. 250 mm
- Vápenocementová omítka tl. 20 mm
- Štuková omítka tl. 2 mm

				PARÉ Č. :	
VYPRACOVAL : Ing. Pavel Kraml				MĚŘITKO :	1 : 100
INVESTOR : Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný				DATUM :	02 / 2016
AKCE : Rekonstrukce objektu č.p. 38 Strážný				ČÍSLO VÝKRESU :	10
				FORMÁT :	A3
OBSAH : Řez E-E		D 1. 1.	STUPEŇ : PD zakrazení stávajícího stavu		