


T9 Keramický nosník POT 175/902 dl. 1750 mm -6 ks

Stropní keramické vložky mezi trámy-Miako 25/50 PTH

POZNÁMKA:

- VÝŠKA STROPU NAD 1.PP JE 370 mm (230 mm VLOŽKA + 60 mm BETONU B30).
- POLOHA SÍTÍ (ORIENTACE) – OBECNĚ PLATÍ, ŽE PRUT ROVNOBĚŽNÝ S OSOU NOSNÍKU JE BLÍŽE HORNÍHO POVRCHU BETONU. NAVRHOJEME ZVÁŽIT PROVEDENÍ VÁZANÉ VÝZTUŽE(DLE NÁVRHU VÝROBCE STROPU) MÍSTO BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH SÍTÍ KARI DŮVODEM JE ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉHO KRYTÍ VÝZTUŽE.
- PŘI OBVODOVÝCH STĚNÁCH OSAZOVAT K NOSNÍKŮM PŘÍLOŽKY.
- MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ NA NOSNÉ ZDIVO JE 125mm.
- BETONÁŽ BUDE PROVÁDĚNA SPOJITĚ BEZ PRACOVNÍCH SPÁR. JE NUTNÉ DODRŽET TLOUŠŤKU NABETONÁVKY 60 MM NAD VLOŽKAMI PO CELÉ DÉLCE NOSNÍKU – TJ. NABETONÁVKA KOPÍRUJE NAVÝŠENÍ (VZEPĚTI) NOSNÍKŮ!!
- PŘED OBJEDNÁNÍM STROPNÍCH NOSNÍKŮ JE NUTNO NA STAVBĚ ZMĚŘIT PŘESNÉ VZDÁLENOSTI NOSNÝCH STĚN PRO OSAZENÍ STROPU.

PŘI PROVÁDĚNÍ STROPU JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PŘEDPISY A DOPORUČENÍ VÝROBCE (ZPŮSOB PODEPŘENÍ, KLADENÍ VLOŽEK, VZEPĚTÍ APOD!



Stupeň:	PD pro stavební povolení		KANCELÁŘ S.R.O. Purkártova 514, 385 01 Vimperk IČ: 047 46 643, tel.: 728 024 635		
Zodpovědný projektant:					
Vypracoval:	Ing. Pavel Kraml				
Místo: Strážný	Kraj : Jihočeský				
Investor:	Městys Strážný, Strážný 23			Zakázkové číslo:	---
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný			Datum:	ČERVENEC 2017
				Formát:	A3
				Měřítko:	1 : 50
Výkres:	Nová stropní konstrukce 1. PP			POŘADOVÉ ČÍSLO:	PARÉ:
Archivní číslo:			17		