PDL6
- Keramická dlažba tl. 10 mm
- Betonová mazanina tl. 70 mm
- Tepelná izolace tl. 70 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Železobetonová nosná kce tl. 250 mm
- Odvětraný meziprostor
- Rostlý terén

PDL5
- Keramická dlažba tl. 10 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Železobetonová nosná kce tl. 250 mm
- Odvětraný meziprostor
- Rostlý terén

SCH1
- Eternit
- Pojistná hydroizolace
- Dřevěný záklop tl. 28 mm
- Krokev 140x140 mm

SCH2
- Plechová střešní krytina
- Pojistná hydroizolace
- Dřevěný záklop tl. 28 mm
- Krokev 140x140 mm

+7,300 Hřeben
26°
140/140 Vaznice
6692
6211
+5,820
1390
180
80/180 Kleština
+5,650
120/120 Pásek
2200
2040
140/140 Sloupek
140/140 Pozednice
2000
+4,685 Hřeben
+3,450 2. NP
+3,090 Okap
+3,000 Římsa
+2,820 Okap
Palubky
450
880
930
980
+3,000
2850
1970
150
3000
2070
1450
Ocelové zábradelí
+3,300
+-0,000 1. NP
390
1160
1000
3670
-1,550 1. PP
-1,600

SCH1 SCH2 PDL6 PDL5 PDL3 PDL4 PDL2 PDL1 TE2

TE2
- Asfaltobeton
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Podlaží

PDL4
- Koberec
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Železobetonová kce tl. 250 mm
- Ocelová nosná kce

PDL3
- Keramická dlažba tl. 30 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Rostlý terén

PDL2
- Betonová podlaha tl. 50 mm
- Železobetonová nosná konstrukce tl. 250 mm
- Vápenocementová omítka tl. 20 mm
- Štuková omítka tl. 2 mm

PDL1
- Betonová podlaha tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný štěrk tl. 100 frakce 15-30
- Rostlý terén

PARÉ Č. :		
VYPRACOVAL : Ing. Pavel Kraml		MĚŘÍTKO : 1 : 100
INVESTOR : Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný		DATUM : 02 / 2016
		ČÍSLO VÝKRESU : 07
AKCE : Rekonstrukce objektu č.p. 38 Strážný		FORMÁT : A3
OBSAH : Řez B-B	D 1. 1.	STUPEŇ : PD zakrazlení stávajícího stavu