

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO:

Místo:

Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný

Strážný č.p. 38

CC-CZ

Datum:

Objednatel:

Městys Strážný, Strážný 23

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

SO 1

Stavební práce

SO 2

Návrh vytápění

SO 3

Rozvod plynu

SO 4

ZTI

SO 5

Elektroinstalace

SO 6

Vzduchotechnika

SO 7

Vybavení gastro

Náklady z rozpočtů celkem

VRN

5,00%

Cena bez DPH

DPH

základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

	A	B	C	D	E	F	G
1			ROZPOCET				
2			Stavba: 439 - Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný				
3			Objekt: 1 - STAVEBNÍ PRÁCE				
4							
5							
6			Objednatel: Městys Strážný				
7			Zhotovitel:				Zpracoval:
8			Místo:				Datum:
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	1	2	3	4	5	6	7
12							
13		HSV	Práce a dodávky HSV				
14		1	Zemní práce				
15	1	113202111	Vytřeni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	12,500		
16	2	121101101	Sejmuti ornice nebo lesní pudy z vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	18,300		
17	3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,172		
18	4	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,008		
19	5	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	3,008		
20	6	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,756		
21	7	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	20,756		
22	8	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nulným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000		
23	9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,928		
24	10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	530,992		
25	11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,928		
26	12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,270		
27	13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,008		
28	14	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	35,664		
29		2	Zakládání				
30	15	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	34,500		
31	16	274351215	Bednění základových stěn pasu svisle nebo šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	14,192		
32	17	274351216	Bednění základových stěn pasu svisle nebo šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	14,192		
33	18	275311124	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	1,087		
34	19	275351215	Bednění základových stěn patek svisle nebo šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	0,800		
35	20	275351216	Bednění základových stěn patek svisle nebo šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	0,800		
36	21	279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	1,300		
37		3	Svislé a kompletní konstrukce				
38	22	310236241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000		
39	23	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	3,000		
40	24	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	5,200		
41	25	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,560		
42	26	311113114	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně vyplně z betonu třídy C 8/10, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	7,810		
43	27	311238213	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 365 mm	m2	84,600		
44	28	311238216	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 400 mm	m2	96,700		
45	29	311238219	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 440 mm	m2	184,300		
46	30	311238318	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm	m2	12,240		

	A	B	C	D	E	F	G
47	31	314272302	Dvoustokový komínový systém jednoproudový pro více spotřebičů z lehkého betonu z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystředovacími objímkami komínové těleso výšky 3 m světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm	soubor	1,000		
48	32	314272312	Dvoustokový komínový systém jednoproudový pro více spotřebičů z lehkého betonu z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystředovacími objímkami komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového těleso přes 3 m světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm	m	6,820		
49	33	314272336	Dvoustokový komínový systém jednoproudový pro více spotřebičů z lehkého betonu z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystředovacími objímkami ukončení v nadstřešní části komínu komínovým pláštěm z vláknitého betonu s krycí deskou a soupravou komínové hlavy cihlové struktury přes 16 do 20 cm výšky 250 cm, světlý	kus	1,000		
50	34	317141217	Překlady plošně přetrubované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 1750 do 2000 mm	kus	2,000		
51	35	317142221	Překlady nenosné prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm	kus	24,000		
52	36	317142322	Překlady nenosné prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm	kus	12,000		
53	37	317168130	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	15,000		
54	38	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	4,000		
55	39	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	19,000		
56	40	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	10,000		
57	41	317168134	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	21,000		
58	42	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	10,000		
59	43	317168138	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm	kus	54,000		
60	44	317168140x	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 425 cm	kus	5,000		
61	45	317234410	Výzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	9,300		
62	46	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,047		
63	47	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	4,500		
64	48	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z penového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	34,250		
65	49	319201321	Výrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	658,300		
66	50	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl. do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	85,100		
67	51	330311712	Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,522		
68	52	331231127	Pilíře vlnité stojící z cihel pálených cihlníranne až osmihranne (prurezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10	m3	1,822		
69	53	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzper svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprání průřezu pravouhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	6,090		
70	54	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzper svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprání průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	6,090		
71	55	331361321	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzper hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	0,052		
72	56	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	8,960		
73	57	342248110	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm	m2	223,460		
74	58	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	13,950		
75	59	342272323	Příčky z porobetonových přesných příček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	224,820		
76	60	342272523	Příčky z porobetonových přesných příček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	289,300		
77	61	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky přes 100 mm	m	120,390		
78	62	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	120,390		
79	63	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	13,114		
80	64	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	5,300		
81	65	389361001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	21,500		
82	66	R311	Krb včetně vložky, přívodu vzduchu, odvodu spalín a souvisejících prací	kus	1,000		
83	4		Vodorovné konstrukce				
84	67	411133901	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000		
85	68	593468530x	panel stropní předpjatý 656/60/20 cm	kus	6,060		
86	69	593468530y	panel stropní předpjatý 600/90/5/20 cm	kus	51,510		
87	70	593468530z	panel stropní předpjatý 220/90/20 cm	kus	2,020		
88	71	593468530t	panel stropní předpjatý 600/80/20 cm	kus	2,020		
89	72	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	8,000		
90	73	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	51,000		

	A	B	C	D	E	F	G
			Stropy keramické z cihelných stropních vlozek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované síť při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm 19/50], tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky do 2 m	m2	5,091		
91	74	411168141	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 20000 do 40000 mm2	kus	12,000		
92	75	413231221	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	3,000		
93	76	413232221	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm	kus	12,000		
94	77	413232231	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,086		
95	78	413941123	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,093		
96	79	130107220	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	11,480		
97	80	413941123	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	12,390		
98	81	130109820	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	13,400		
99	82	417321414	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	51,850		
100	83	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	51,850		
101	84	417351116	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,142		
102	85	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	0,379		
103	86	417361321	Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdívo z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 40 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	83,100		
104	87	417388124	Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdívo z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	35,420		
105	88	417388134	Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdívo z děrovaných cihel včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	4,800		
106	89	417388174	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez poleru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	9,600		
107	90	434311115	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	4,320		
108	91	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	4,320		
109	92	434351142	ZB schodiště dle projektové dokumentace vč. betonových stupňů	kus	1,000		
110	93	R.417					
111		5	Komunikace pozemní				
112	94	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků SP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	6,000		
113	95	564831111	Podklad ze šterkodrti SÚ s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	35,664		
			Kladení diazby z betonových zamkových diazob komunikací pro pes s ložem z kaménka téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hluťněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,000		
114	96	596211210	diažba zamková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	6,120		
115	97	592450070					
116		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
			Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanasena ručně dvouvrstva, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	283,586		
117	98	611321141	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	59,409		
118	99	611325423	Cementová omítká jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	8,000		
119	100	611335212	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	2 326,548		
120	101	612131121	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	1 163,274		
121	102	612142001	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí	m2	1 163,274		
122	103	612311131	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanasena ručně dvouvrstva, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	900,882		
123	104	612321141	Vápenocementová nebo vápenná omítká oštění nebo nadpraží štuková	m2	55,300		
124	105	612325302	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	569,702		
125	106	612325423	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanasena ručně dvouvrstva, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	9,828		
126	107	613321141	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků	m2	37,700		
127	108	615142012	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	106,509		
128	109	619991011	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanasena ručně dvouvrstva, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů	m2	31,923		
129	110	621321141	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	509,857		
130	111	622131121	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	31,620		
131	112	622142001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	373,657		
132	113	622211031	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	444,026		
133	114	283759510	Montáž kontaktního zateplení vnějšího oštění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	136,200		
134	115	622212051	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 30 mm	m2	8,711		
135	116	283763610	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	22,070		
136	117	283759310					

	A	B	C	D	E	F	G
137	118	622252001	Montáž list kontaktního zateplení základních soklových připevněných hmoždinkami	m	57,240		
138	119	590516340	lišta základní pro tepelně izolační desky do roviny 143 mm tl. 1,0mm	m	60,102		
139	120	622252002	Montáž list kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	721,950		
140	121	590514750	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	517,163		
141	122	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	83,102		
142	123	590515100	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	27,930		
143	124	590515120	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	25,620		
144	125	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	5,040		
145	126	590515020	profil dilatační rohový, dl. 2,5 m	m	10,080		
146	127	622321121	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	499,133		
147	128	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	84,108		
148	129	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	373,657		
149	130	623321141	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková plišť nebo sloupů	m2	6,960		
150	131	623531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm plišť a sloupů	m2	6,960		
151	132	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	109,389		
152	133	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	55,764		
153	134	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez poléru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	7,932		
154	135	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	12,483		
155	136	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	6,500		
156	137	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	24,800		
157	138	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	4,740		
158	139	636195001x	Oprava spárování zdíva cementovou maltou včetně vyškábání a vymytí spár z nepravidelných kamenů, plochy jednotlivé do 4 m2	m2	11,858		
159	140	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	29,664		
160		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
161	141	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zrušením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojálého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	56,840		
162	142	592175090	obrubník betonový univerzální přírodní 50x6x25 cm	kus	114,817		
163	143	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,000		
164	144	941111121	Montáž lešení radového trubkového tenkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	746,700		
165	145	941111221	Montáž lešení radového trubkového tenkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	33 601,500		
166	146	941111821	Demontáž lešení radového trubkového tenkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	746,700		
167	147	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	175,645		
168	148	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	278,495		
169	149	953331111	Vložky vislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, nepískované	m2	7,015		
170	150	953941110	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekaním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	16,800		
171	151	953941611	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekaním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu cihelném	kus	6,000		
172	152	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jiné neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností do 1 kg/kus	kus	56,000		
173	153	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného	m3	5,130		
174	154	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,780		
175	155	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	66,777		
176	156	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,400		
177	157	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	47,340		
178	158	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	7,506		
179	159	965041431	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,114		
180	160	966003810	Rozěbrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	9,350		
181	161	967031132	Prisekání (spicování) plošné nebo rovinné oslení zdiva z cihel pálených rovinných oslení, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	29,724		

	A	B	C	D	E	F	G
182	162	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ²	m ²	3,150		
183	163	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m ²	m ²	0,720		
184	164	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	34,000		
185	165	968072456	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	22,950		
186	166	968082017	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 600 mm	m ³	28,858		
187	167	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,320		
188	168	971033651	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m ² , tl. do 150 mm	kus	14,988		
189	169	972054141	Výsekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 300 mm	kus	6,000		
190	170	973031325	Výsekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m ² , hl. do 300 mm	kus	7,000		
191	171	973031335	Výsekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	24,000		
192	172	973031845	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	5,600		
193	173	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	59,409		
194	174	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	569,702		
195	175	978019391	Odksekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	66,419		
196	176	978059641	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukci přes 20 do 25 %	m ³	9,420		
197	177	981011314	Zábradlí schodišťové vč. nátlěru, madla a kotev v. 1,1 m	m	894,926		
198	178	R.132583x	Kotva pozednice	m	16,800		
199	179	R.28311	Stavební výpomoc ZTI, EI, UT, VZT	kus	56,000		
200	180	R.654sv	Další práce a dodávky HSV a PSV jinde neuvedené, dopřesnění stávajících položek	kus	1,000		
201	181	R.987dpjn		kus	1,000		
202		997	Presun sutě				
203	182	997013001	Vykližení ulehle sutě na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m ² z výšky (hloubky) do 2 m	m ³	20,980		
204	183	997013152	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	216,868		
205	184	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	720,300		
206	185	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 m počítá přes 1 km	t	18 007,500		
207	186	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t	10,138		
208	187	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	720,300		
209		998	Presun hmot				
210	188	998011002	Presun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	919,946		
211		PSV	Práce a dodávky PSV				
212		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
213	189	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tměly za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m ²	150,655		
214	190	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,045		
215	191	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tměly za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m ²	42,736		
216	192	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tměly za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m ²	48,600		
217	193	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilávením NAIP na ploše vodorovné V	m ²	150,655		
218	194	628361100	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m ²	173,253		
219	195	998711102	Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,090		
220		713	Izolace tepelné				
221	196	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m ²	497,803		
222	197	631509470	deska tepelné izolační podlahová 1250x600 tl 50 mm - kročejová izolace podlahová	m ²	334,325		
223	198	283759260	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 100 mm	m ²	140,872		
224	199	283758870	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 100 mm	m ³	3,582		
225	200	713130851	Odstranění tepelné izolace bezných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace	m ²	43,991		
226	201	713151111	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m ²	551,022		

	A	B	C	D	E	F	G
227	202	631537300	deska izolační univerzální 2-0,037 610x1000x200 mm	m2	562,042		
228	203	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplnky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	465,880		
229	204	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	535,762		
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	5,404		
230	205	998713102					
231		762	Konstrukce tesařské				
232	206	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	2,489		
233	207	762081510	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	310,275		
			Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámu a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 cm2	kus	93,000		
234	208	762082230	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva macením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	82,673		
235	209	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva macením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	10,393		
236	210	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotveních želez přílozek, patek, táhel	kus	56,000		
237	211	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	303,000		
238	212	762085112	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz s olistováním	m2	248,220		
239	213	762132137		m2	297,864		
240	214	61198124R1x	obkladový profil SIBIRSKÝ MODŘÍN 27 x 145	m2			
			Montáž vazaných konstrukcí krovu střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	70,000		
241	215	762332132	Montáž vazaných konstrukcí krovu střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1 826,700		
242	216	762332133	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	59,164		
243	217	605111660	Montáž vazaných konstrukcí krovu střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2	m	78,000		
244	218	762332535	hranol vrstvený lepený 200 x 240 mm	m3	4,044		
245	219	612231510	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	676,231		
246	220	762341210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II. 2 - 3 cm	m3	26,294		
247	221	605151110	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	676,231		
248	222	762342214	řezivo jehličnaté latě střešní surové dl 4 m	m3	10,997		
249	223	605141120	Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí	m	1 056,720		
250	224	762342441	Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	77,812		
251	225	762395000	Obložení stropu nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	31,923		
252	226	762421036	Záklap stropu montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo listami	m2	225,025		
253	227	762811210	Spojovací prostředky záklapu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	4,861		
254	228	762895000	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	51,676		
255	229	998762102					
256	230	R.130	Podložka tesařská ozubená pr. 75 mm	kus	454,000		
257	231	R.58311	Svorník ocelový pr. 14 mm dl. - 320 mm	kus	303,000		
258	232	R.762vv	Podium dřevěné v. 500 cm vč. nosné konstrukce a povrchové úpravy	m2	45,680	6 500,00	296 920,00
259		763	Konstrukce suché výstavby				
			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	62,260		
260	233	763111811	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavesena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	581,022		
261	234	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany folie nehorejávající parotěsná pro interier (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2	m2	581,022		
262	235	763131751		m2	697,200		
263	236	283292760	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	581,022		
264	237	763131752	deskai zolační lehká z minerální vlny pro izolaci šikmých střech a vnitřních konstrukcí tl. 160 mm	m2	668,150		
265	238	631537070	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových	kus	6,000		
266	239	763181811	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m dvoukřídlových	kus	3,000		
267	240	763181812	Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,835		
268	241	998763101					
269		764	Konstrukce klempířské				
270	242	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	2,000		
271	243	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetu do suti	m	22,560		
272	244	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	6,795		
			Krytina střechy rovné drážkováním z Al plechu s povrchovou úpravou rs 670 mm sklonu do 60°, včetně všech doplňků	m2	676,231		
273	245	764002861	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rs 500 mm	m	46,610		
274	246	764216606					

	A	B	C	D	E	F	G
275	247	764221407x	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm s povrchovou úpravou	m	48,297		
276	248	764221467x	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu užílabí rš 670 mm s povrchovou úpravou	m	19,600		
277	249	764222404x	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětnou listou rš 330 mm s povrchovou úpravou	m	49,820		
278	250	764222432x	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm s povrchovou úpravou	m	70,360		
279	251	764222434x	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm s povrchovou úpravou	m	70,360		
280	252	764223452x	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní vylez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou plechovou s povrchovou úpravou	kus	1,000		
281	253	764321407x	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm s povrchovou úpravou	m	2,400		
282	254	764325401x	Lemování trub, konzol, držáku a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr do 75 mm s povrchovou úpravou	kus	5,000		
283	255	764325402x	Lemování trub, konzol, držáku a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 75 do 100 mm s povrchovou úpravou	kus	7,000		
284	256	764511602	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	70,360		
285	257	764511642	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlábu/průměr svodu 330/100 mm	kus	5,000		
286	258	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	27,500		
287	259	998764102	Presun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,649		
288		765	Krytina skládaná				
289	260	765111204	Montáž krytiny okapové hrany s vysokou větrací mřížkou s hřebenem	m	70,360		
290	261	592441190	mřížka větrací univerzální dl. 100 cm	m	73,878		
291	262	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do sutí	m2	18,686		
292	263	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	676,231		
293	264	283292680	fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2 - pro plechovou krytinu	m2	777,666		
294	265	998765102	Presun hmot pro krytinu skládané stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,125		
295		766	Konstrukce truhlářské				
296	266	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280 cm, 12 schodnic EI 15, 120 x 70 cm	kus	1,000		
297	267	612331680	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	kus	1,000		
298	268	766411822	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m2	18,686		
299	269	766417211	řezivo jehličnaté střešní latě surové dl 2 - 3,5 m	m	595,728		
300	270	605141110	řezivo jehličnaté střešní latě surové dl 2 - 3,5 m	m3	0,518		
301	271	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	3,049		
302	272	766421212	Montáž obložení podhledu jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	72,108		
303	273	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	79,319		
304	274	76662211a	D+M dveře vchodové dle PD ozn. D2 950/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	1,000		
305	275	76662211b	D+M dveře vchodové dle PD ozn. D3 1100/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	1,000		
306	276	76662211c	D+M dveře vchodové dle PD ozn. D4 800/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	1,000		
307	277	76662211d	D+M dveře vnitřní dle PD ozn. D5 1360/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	1,000		
308	278	76662211e	D+M dveře vchodové dle PD ozn. D6 900/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	1,000		
309	279	76662211f	D+M dveře vchodové dle PD ozn. D7 1000/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	2,000		
310	280	76662211g	D+M dveře dvoukřídle dle PD ozn. D8 1360/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné dvoukřídle otočné	kus	1,000		
311	281	76662211h	D+M dveře dle PD ozn. D9 850/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné posuvné	kus	2,000		
312	282	76662211i	D+M dveře dle PD ozn. D10 800/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	3,000		
313	283	76662211j	D+M dveře dle PD ozn. D11 900/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	5,000		
314	284	76662211k	D+M dveře dle PD ozn. D12 900/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	4,000		
315	285	76662211l	D+M dveře dle PD ozn. D13 700/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	17,000		
316	286	76662211m	D+M dveře dle PD ozn. D14 700/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	14,000		
317	287	76662211n	D+M dveře dle PD ozn. D15 830/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	5,000		
318	288	76662211o	D+M dveře dle PD ozn. D16 830/1970 včetně prahu, kování a zárubně dřevěné otočné	kus	7,000		
319	289	76662211p	D+M dveře dle PD ozn. D17 1800/1970 včetně prahu, kování a zárubně plastové otočné dvoukřídle	kus	2,000		
320	290	76662211r	D+M dveře dle PD ozn. D18 1100/1970 včetně prahu, kování a zárubně proptipožární otočné jednokřídle	kus	1,000		
321	291	76662211x	Dodávka a montáž oken a balkonových dveří plastových vč. vnitřního parapetu dle projektové dokumentace, tmavě hnědé, izolační trojsklo	m2	87,802		
322	292	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	28,000		
323	293	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,000		

	A	B	C	D	E	F	G
324	294	766671023x	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových křivých, výklopných/křivých s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 80 x 80 cm	kus	22,000		
325	295	611432730x	okno střešní plastové 80/80 cm barva hnědá, sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem, celoovodové kování s bezpečnostními prvky	kus	22,000		
326	296	766691914	Ostatní práce vyvesení nebo zavesení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	30,000		
327	297	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,319		
328		767	Konstrukce zámečnické				
329	298	767330111	Montáž tubusových světlodů kopule s lemováním šikmá střecha	kus	3,000		
330	299	767330122	Montáž tubusových světlodů tubus, průměru od 250 do 350 mm	m	10,500		
331	300	767330132	Montáž tubusových světlodů rozptylovač světla od 250 do 350 mm	kus	3,000		
332	301	553811020	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 350 mm	kus	3,000		
333	302	553811110	světlovodný tubus průměr 350 mm	m	10,500		
334	303	553811160	přítuba olověná tubusového světlovodu pro šikmé střechy průměr 350 mm	kus	3,000		
335	304	553811210	nosník pro úspornou žárovku světlovodného tubusu průměr 350 mm	kus	3,000		
336	305	553811260	ochranná fólie tubusu s krycím pouzdem průměr 350 mm	m	10,500		
337	306	767691812	Vyvesení nebo zavesení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m ²	kus	2,000		
338	307	767691823	Vyvesení nebo zavesení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m ²	kus	1,000		
339	308	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m ²	kus	6,000		
340	309	55341425x	mřížka větrací mosazná 320/160 mm	kus	6,000		
341	310	767851104	Montáž kominových lávek kompletní celé lávky	m	1,000		
342	311	553446800	lávka kominová 250 x 1000	kus	1,000		
343	312	553446880	šroub k lávce kominová sada 4 kusy	sada	1,000		
344	313	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	37,000		
345	314	130102420	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 6 mm	t	0,011		
346	315	130211020	tyč ocelová kruhová, výztuž do betonu, zn. oceli 10 216,0 D 6 mm	t	0,144		
347	316	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	105,189		
348	317	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	475,080		
349	318	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,840		
350		771	Podlahy z dlaždic				
351	319	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	169,606		
352	320	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	135,155		
353	321	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm	m	10,335		
354	322	771574117	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/ m ²	m ²	231,355		
355	323	597611350	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m ²	244,060		
356	324	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	643,220		
357	325	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)	m	2,040		
358	326	590541400	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m ²	2,244		
359	327	771990112	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	411,865		
360	328	998771102		t	8,686		
361		775	Podlahy skládané				
362	329	775413320	Montáž podlahového soklíku nebo listy obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelněním	m	330,355		
363	330	614182040	lišta podlahová dřevěná rohová vč. povrchové úpravy	m	346,873		
364	331	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, prupietový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm l. dub, třída	m ²	297,700		
365	332	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m ²	297,700		
366	333	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,929		
367		776	Podlahy povlakové				
368	334	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m ²	63,840		
369	335	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m ²	232,130		
370	336	697510150	koberec záložový-vysoká zátěž, hmotnost 1650 g/m ² šíře 4 m	m ²	255,343		
371	337	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,716		
372		781	Dokončovací práce - obklady				
373	338	781414114	Montáž obkladu vnitřních stěn z obkladaček a dekoru (lišťů) porovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m ²	m ²	440,180		
374	339	597610000	obkladačky keramické - min. cena 500 Kč	m ²	462,189		
375	340	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	77,464		
376	341	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	806,200		
377	342	781495111	Ostatní práce penetrace podkladu	m ²	440,180		

	A	B	C	D	E	F	G
378	343	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m2	440,180		
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti				
			přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v				
379	344	998781102	objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,152		
380		783	Dokončovací práce - nátěry		7,152		
			Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení				
381	345	783000201	nátěrů vodorovné do 50 m	kus	1,000		
382	346	783106801	Odstránění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	40,520		
383	347	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	617,226		
			Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením				
384	348	783118211	syntetický	m2	617,226		
385	349	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní	m2	162,400		
386	350	783306805	Odstránění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	5,257		
387	351	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,621		
388	352	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,621		
			Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
389	353	783317101	standardní	m2	10,621		
390	354	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,810		
391	355	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,810		
			Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický				
392	356	783417101	standardní	m2	1,810		
393		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do				
394	357	784181121	3,80 m	m2	2 931,032		
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za				
395	358	784211101	mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 931,032		
396		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
397			HZS - Hodinové zúčtovací sazby				
398	359	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb	hod	10,000		
399			Celkem				

Stavba :	Stavební úpravy č.p. 38 Strážný	Rozpočet :
Objekt :	SO 2 Návrh vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny					
732 Vytápění - strojovny, armatury					
733 Rozvod potrubí					
734 Armatury					
735 Otopná tělesa					
M-731 Demontáž kotelny					
M-732 Demontáž strojovny					
M-735 Demontáž rozvodu potrubí					
M-23 Demontáž armatur					
713 Demontáž otopných těles					
713 Zkoušky potrubí					
713 Tepelné izolace					
Nátěry					
CELKEM OBJEKT					

CELKEM

Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy č. p. 38 Strážný	Rozpočet:
Objekt :	SO 2 - vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M23	Kotelny				
1	11-01x1	Nízkoteplotní teplovodní nástěnný kotel typu Viessmann Vitodens 200-W s plynulou modulací výkonu v rozsahu 17,0-45,0kW při teplotě topné vody 50/30°C sestava dvou kotlů o výkonu v rozsahu 17-90kW, oba kotle s uzavřenou spalovací komorou bez vestavěného oběhového čerpadla, včetně vestavěných bezpečnostních prvků, včetně zabezpečení proti mrazu pro potřeby ústředního vytápění a přípravy teplé vody IP/X4D, ALU plus IP/X4D, ALU plus, výměník tepla ze slitiny hliníku a keramiku emisní třída „5“, normový stupeň využití při teplotním spádu 40/30°C dle DIN 4702-8 108%, max.e.eltr.příkon 30W 108%, spalující ekologické palivo zkapalněný plyn max.připojovací tlak plynu 5kPa rozměry jednoho kotle 380x480x850mm, 65kg teplota spalin při teplotě zpětného potrubí 60°C 65°C, disponibilní tah 250Pa, včetně regulace typu Viessmann Vitotronic 300K ekviterm řízené s modulovaným provozem a regulací dvou topných okruhů s směšovačem a s regulací teploty v zásobníku TV	ks	1,00		
2	7164403	Rozšíření elektroregulace o dva top.okruhy Ceník Viessmann typu Viessmann MW2B pro jeden okruh se směšovačem a druhý bez směšovače	ks	1,00		
3	7441823	Neutralizační zařízení plastový kontejner s neutralizačním granulátem včetně granulátu s plastovou nádrží, přihrádkou a zádržného úseku včetně granulátu s plastovou nádrží	ks	1,00		
4	9521702	Rezervní neutralizační granulát 8kg Ceník Viessmann pro neutralizační zařízení od nástěn. kotlů	ks	1,00		
5	Z007743	Hydraulická výhybka objemový tok ks 1,00 max.8m3/hod s vestavěnou jímkou Z007743 délky 50mm, s ponorným čidlem teploty a odvzdušňovacím ventilem včetně	ks	1,00		

		tepelné izolace či šroubení DN 50				
6	7194859	Připojovací nástavec kotle pro paraelní napojení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu průměru z 60/100mm na průměr 80/80mm	ks	2,00		
7	7247262	Spalinová kaskáda pro dva kotle o max.výkonu 45kW osazených v řadě 7247262 plastová pro odvod spalin od nově navržených zdrojů tepla do venkovního Prostoru nad střechou včetně pojistky proti zpětnému proudění pro každý kotel samostatně, sběrače spalin, koncový kus s odtokem kondenzátu a sifonem připojovací kouřovod průměr 125mm max.délka kouřovodu 12m	ks	1,00		
8	7180236	Základní sada vedení odvodu spalin od nástěnných kotlů Pps tuhé provedení včetně opěrného kolena, úložný profil, zakratí průchodu střechou a 3ks rozvěrek průměr 125mm	ks	1,00		
9	7516589	Revizní kus rovný Pps průměr 125mm	ks	2,00		
10	75116577	Trubka Pps odvodu spalin od nástěnných kotlů délky 2000mm, pr. 125 mm	ks	4,00		
11	7516583	Trubka Pps odvodu spalin od nástěnných kotlů délky 500mm, pr. 125 mm	ks	2,00		
12	7198578	Koleno 90° Pps p řívodu spalovacího vzduchu k nástěnný kotlům pr. 80 mm	ks	2,00		
13	7198585	Trubka Pps přívodu spalovacího vzduchu k nástěnným kotlům připojení skrz venkovní pr. 80 mm	ks	2,00		
14	7198580	Trubka Pps přívodu spalovacího vzduchu k nástěnným kotlům délky 1000mm, pr 80 mm	ks	2,00		
15	7198581	Trubka Pps přívodu spalovacího vzduchu k nástěnným kotlům délky 500mm, pr. 80 mm	ks	1,00		
16	Z002576	typu Viessmann Vitocell 100-V, typ CVA o celkovém objemu 500litrů, s vestavěným teplovodním výměníkem o výhřevné ploše 1.9m2 o potřebném výkonu od nástěnného zdroje tepla 45kW při teplotním spádu 80/60°C max. tvalý výkon při teplotě topné vody 70/50°C a teplotě TV45°C 1106litrů/hod včetně tepelné izolace, včetně příruby a těsnění, magneziové anody, 181kg průměr 850/650mm, výška 1955mm	ks	1,00		
17	Z004955	Relektická topná vložka EHE výkon 6kW, možnost použití jen u měkké	ks	1,00		

		až středně tvrdé pitné vody d0 14° dH určená pro montáž do zásobníku včetně bezpečnostního termostatu, regulátoru teploty a těsnění včetně montáže				
18	24-4494	Montáž kotlů ocelových teplovodních kondenzačních o výkonu přes 28kW do 45kW	ks	2,00		
19	24-44x1	Uvedení do provozu kondenzačního kotle s ohledem na tepelnou techniku	ks	2,00		
20	11-01x18	Montáž plastového potrubí samostatného odvodu spalin průměru 80/80mm od nástěn. kotlů a společného odvodu spalin průměru 125mm následně zaústěné průrazy stavebními konstrukcemi do venkovního prostoru	ks	1,00		
21	34-1130	Hadice napouštěcí pryžová ČSN 63 5360 Průměru 16/23mm	m	5,00		
22	998 73-1201	Přesun hmot pro kotelny do 6m výšky objektu vodorovný	%	2,77		
Celkem za Kotelny						
Díl: 732 Vytápění - strojovny, armatury						
23	732 11-2242	Sdružený rozdělovač závitový pro ks 1.00 Jeden primární topný okruh se spodním primárního okruhu modul 150 a pět sekundárních okruhů stavební délky 1600mm viz.výkres č.D1.4-4 včetně připevňovacích konzol a montáže	ks	1,00		
24	732 21-9301	Montáž ohříváče vody stojatého objem 500 litrů	ks	1,00		
25	732 33-16x1	Nádoba expanzní tlaková s membránou se závitovým připojením stojatá o objemu 140litrů PN 0,6 závitové připojení, membrána dle DIN EN 13831, průměru 480mm, výškv 912mm 13,1kg, barva šedá včetně montáže	ks	1,00		
26	732 33-16x2	Servisní ventil se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828 PN10/120°C DN20(3/4")	ks	1,00		
27	732 42-13x1	Oběhové teplovodní čerpadlo závitové s vestavěným frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody typu Grundfos Alpha2 25-50 1/N/PE, 50Hz. vestavěné délky 130mm X4D rozsah 3-36W. 0,04-0,24A včetně tepelné izolace sekundární okruh vytápění OT restaurace Qpož=0,87m3/hod H=5,0m DN25(1")	ks	1,00		
28	732 42-13x2	Oběhové teplovodní čerpadlo závitové s vestavěným frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody	ks	1,00		

		typu Grundfos Alpha2 25-50 1/N/PE, 50Hz. vestavěné délky 130mm X4D rozsah 3-36W. 0,04-0,24A včetně tepelné izolace sekundární okruh vytápění OT sál Qpož=0,93m3/hod H=5,0m DN25(1")				
29	732 42-13x3	Oběhové teplovodní čerpadlo závitové s vestavěným frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody typu Grundfos Alpha2 25-60 1/N/PE, 50Hz. vestavěné délky 130mm X4D rozsah 5-52W. 0,09-0,54A včetně tepelné izolace sekundární okruh vytápění OT 2.N.P. Qpož=1,08m3/hod H=5,0m DN25(1")	ks	1,00		
30	732 42-13x4	Oběhové teplovodní čerpadlo závitové s vestavěným frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody typu Grundfos Magma1 25-60 1/N/PE, 50Hz. vestavěné délky 130mm X4D rozsah 9-92W. 0,09-0,74A včetně tepelné izolace sekundární okruh napojení VZT Qpož=3,25m3/hod H=5,0m DN25(1")	ks	1,00		
31	732 42-13x5	Oběhové teplovodní čerpadlo závitové s vestavěným frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody typu Grundfos Magma1 25-60 1/N/PE, 50Hz. vestavěné délky 130mm X4D rozsah 9-92W. 0,09-0,74A včetně tepelné izolace sekundární okruh napojení hřívач TV Qpož=2,58m3/hod H=5,0m DN25(1")	ks	2,00		
32	732 42-13x6	Oběhové teplovodní čerpadlo závitové s vestavěným frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody typu Grundfos Magma1 25-60 1/N/PE, 50Hz. vestavěné délky 130mm X4D rozsah 9-92W. 0,09-0,74A včetně tepelné izolace sekundární okruh napojení hřívач TV Qpož=3,52m3/hod H=5,0m DN25(1")	ks	2,00		
33	732 42-13x7	Sěšovací uzel pro řízení výkonu ohřívачe VZT typu Soler Palau ESU C80-V6.3 včetně čtyřcestného ventilu, oběhového čerpadla typu grundfos Magna1 25-80, uzavíracích armatur. závitového filtru, dvou ohebných pružných hadic pro napojení VZT jednotky či propojovacího potrubí jeho návrh je nutno konzultovat s dodavatelem	ks	1,00		

		VZT jednotky, délky 760mm, topný výkon 55kW při 80/60°C, závitové p řípojení průměru 28x1,5mm				
34	732 42-13x2	Šroubení pro oběhové čerpadlo soda obsahuje šroubení pro jedno oběhové čerpadlo	ks	7,00		
35	732 42-9212	Montáž oběhových čerpadel DN 25 DN25(1")	ka	7,00		
36	998 73-2201	Přesun hmot strojovny v objektech výškv do 6 m do 6m výšky	%	1,52		
	Celkem za	Vytápění - strojovny, armatury				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
37	733 11-1215	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách spojovaných svařováním DN 25	m	5,00		
38	733 11-1218	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách spojovaných svařováním DN 50	m	30,00		
39	733 11-3115	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových	ks	2,00		
40	733 12-4115	Zhotovení trubkových přechodů jednostran. přímých z trubek ocelových hladkých DN 40/25	ks	2,00		
41	733 11-3115	Zkoušky těsnosti potrubí z ocelových trubek závitových do DN 40	m	2,00		
42	733 11-3115	Zkoušky těsnosti potrubí z ocelových trubek závitových přes DN40 do DN50	m	20,00		
43	733 22-2102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 15x1mm	m	260,00		
44	733 22-2103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 18x1mm	m	190,00		
45	733 22-2104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 22x1mm	m	250,00		
46	733 22-2105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných tvrdým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 28x1mm	m	220,00		
47	733 22-2106	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných tvrdým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 35x1mm	m	15,00		
48	733 22-3207	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných tvrdým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 42x1mm	m	35,00		
49	733 22-4202	Příplatek k ceně za potrubí vedené v prostoru kotelny a strojovny průměru 15x1mm	m	1,00		
50	733 22-4203	Příplatek k ceně za potrubí vedené v prostoru kotelny a strojovny průměru 18x1mm	m	1,00		

51	733 22-4205	Příplatek k ceně za potrubí vedené v prostoru kotelny a strojovny průměru 28x1,5mm	m	30,00		
52	733 22-4206	Příplatek k ceně za potrubí vedené v prostoru kotelny a strojovny průměru 35x1,5mm	m	8,00		
53	733 22-4207	Příplatek k ceně za potrubí vedené v prostoru kotelny a strojovny průměru 42x1,5mm	m	14,00		
54	733 29-1101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do průměru 35x1,5mm	m	970,00		
55	733 29-1102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do průměru 42x1,5mm	m	25,00		
56	C721 17-33x2	Osazení plastové potrubí z polvorovlenu typu Pipe Life-fatra HT040 pro napojení kondenzátu od nástěnných kotlů do nově navržené kanalizace DN25 (PP-HTprůměru 32x1,8mm) DN40 (PP-HTprůměru 40x1,8mm) DN50 (PP-HTprůměru 50x1,8mm) včetně montáže	komplet	1,00		
57	C721 17-33x1	Kondenzační sifon typu HL136 pro s mechanickým zápachovým uzávěrem s čistící vložkou včetně montáže DN40(6/4")	komplet	1,00		
58	998 73-2201	Přesun hmot potrubí v objektech do 6m výšky	%	3,67		
Celkem za		733 Rozvod potrubí				
Díl:	734	Armatury				
59	734 20-9112	Montáž závitových armatur se 2 závitů G3/8"	ks	12,00		
60	734 20-9114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G3/4"	ks	5,00		
61	735 20-9115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G1"	ks	4,00		
62	734 20-9116	Montáž závitových armatur se 2 závitů G5/4"	ks	2,00		
63	734 20-9117	Montáž závitových armatur se 2 závitů G6/4"	ks	1,00		
64	735 20-9118	Montáž závitových armatur se 3 závitů G1/2"	ks	3,00		
65	734 20-91x1	Montáž závitových armatur se 4 závitů G3/4"	ks	56,00		
66	735 20-91x1	Montáž závitových armatur se 4 závitů G3/4"	ks	1,00		
67	734 20-91x2	Montáž závitových armatur se 4 závitů G2"	ks	1,00		
68	734 21-1126	Automatický odvzduňovací ventil svislý se zpětným ventilem mosazný včetně montáže DN10(3/8")	ks	9,00		
69	734 22-01x2	Vyvažovací ventil typu Hydronic Svstems D9535 s přednastavením průtoku topným okruhem, uzavírací s možností měření průtoku, tlaku a teploty protékajícího média závitový, plynulé přednastavení zdvihu kuželky těleso a kuželka mosaz O-kroužky EPDM osazený na přívodní potrubí DN20(3/4")	ks	5,00		

70	734 22-15x1	entilové těleso pro napojení OT přímé s přednastavením závitové DN10(3/8")	ks	6,00		
71	734 22-16x1	Termostatická hlavice s možností nastavení požadované teploty v typu Danfoss RA2920 s protimrazovou ochranou s vestavěným paroplynovým čidlem rozsah +5 až +26°C, s nastavitelným omezením, upevnění maticí M30x1,5 V provedení pro veřejné budovy včetně montáže pro ovládání uzavíracích radiátorových ventilů	ks	6,00		
72	734 22-16x2	Termostatická hlavice s možností nastavení požadované teploty v typu Danfoss RAE-K 5034 s protimrazovou ochranou s vestavěným paroplynovým čidlem uzavření rozsah +8 až +28°C s nastavitelným omezením, upevnění maticí M30x1,5 včetně montáže pro ovládání vestavěného uzavíracího ventilu OT VK	ks	44,00		
73	734 22-16x3	Pojistka proti odcizení termostatických hlavíc pro ovládání OT VK	ks	44,00		
74	734 24-2414	Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý materiál mosaz včetně montáže DN25(1")	ks	4,00		
75	734 24-2415	Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý materiál mosaz včetně montáže DN32	ks	2,00		
76	734 24-2416	Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý materiál mosaz včetně montáže DN40	ks	10,00		
77	734 25-1212	Ventil pojistný pružinový otevírací přetlak 0,25MPa závitový včetně montáže DN20(3/4")/DN25(1")	ks	2,00		
78	734 26-12x1	Radiátorové šroubení pro připojení OT s uzavíráním a vypouštěním přímé závitové typu Danfoss RLV DN10(3/8")	ks	6,00		
79	734 26-12x2	Sada designového radiátorového s ovládací termostatickou hlavici regulující podle teploty prostředí s ventilem s možností přednastavení, pro dvourubkovou soustavu rozteč 50mm, uzavírací ventil musí být napojen ve zpětném potrubí, bílé barvy RAL 9016 typu Danfoss VHX-D s hlavici RAX DN15(1/2")	ks	12,00		
80	734 26-12x3	Svěrné spojky pro napojení radiátor. šroubení DN10(3/8")/15x1mm	ks	12,00		
81	734 26-12x4	Svěrné spojky pro napojení radiátor. šroubení DN15(3/2")/18x1mm	ks	24,00		
82	734 26-14x1	Kompaktní šroubení pro připojení OT VK ks 3.00 518.00Kč	ks	3,00		

		přímé uzavíratelné s vypouštěním s inearov. ventilem rozteč 50mm PN10 do 110°C včetně redukce na 1/2" IG typu Danfoss RLV-K DN15(1/2")/20(3/4")				
83	734 26-14x2	Kompaktní šroubení pro připojení OT rohové uzavíratelné s vypouštěním s inearov. ventilem rozteč 50mm PN10 do 110°C včetně redukce na 1/2" IG typu Danfoss RLV-K DN15(1/2")/20(3/4")	ks	41,00		
84	734 26-14x3	Svěrné spojky pro měděné potrubí a OT DN20(3/4")/průměr 15x1mm	ks	26,00		
85	734 26-14x4	Svěrné spojky pro měděné potrubí a OT DN15(1")/průměr 15x1mm	ks	12,00		
86	734 26-14x5	Plnicí a vypouštěcí armatura	ks	2,00		
87	734 29-1123	Kohouty plnicí a vypouštěcí PN10 do 110°C s jedním závitovým p včetně montáže DN15(1/2")	ks	30,00		
88	734 29-12x1	Kulový kohout s filtrem v kouli PN16 mosaz sítko FM 28 (0,7mm) bez montáže typu Ivar 51F DN25(1")	ks	4,00		
89	734 29-12x2	Kulový kohout s filtrem v kouli PN16 mosaz sítko FM 28 (0,7mm) bez montáže typu Ivar 51F DN32(5/4")	ks	2,00		
90	734 29-12x2	Kulový kohout s filtrem v kouli PN16 mosaz sítko FM 28 (0,7mm) bez montáže typu Ivar 51F DN40(6/4")	ks	1,00		
91	734 29-2715	Kulový kohout závitový s páčkou chromovaný včetně montáže typu Giacomini R250D DN25(1")	ks	11,00		
92	734 29-2716	Kulový kohout závitový s páčkou chromovaný včetně montáže typu Giacomini R250D DN32(5/4")	ks	5,00		
93	734 29-2717	Kulový kohout závitový s páčkou chromovaný včetně montáže typu Giacomini R250D DN40(6/4")	ks	2,00		
94	734 29-50x1	Trojcestný směšovací ventil závitový PN16 zdvih 5,5mm, 2-120°C, vnější závit lineární průtoková charakteristika v přímém směru i v obtoku kvs=2,5m3/hod bronzové těleso typu Siemens VXG44.15-2,5 DN15(1/2")	ks	1,00		
95	734 29-50x2	Trojcestný směšovací ventil závitový PN16 zdvih 5,5mm, 2-120°C, vnější závit lineární průtoková charakteristika v přímém směru i v obtoku kvs=4,0m3/hod bronzové těleso	ks	2,00		

		typu Siemens VXG44.15-2,5 DN15(1/2")				
96	734 29-50x3	Servopohon pro ovládání trojcestného ventilu AC 230V, 50Hz, přestavovací síla 400N zdvih 5,5mm bez havarijní funkce doba doběhu pro 90° 150s, 3-bodové řízení možnost ručního ovládání	ks	3,00		
97	734 29-50x4	Sada závitových šroubení pro 3-cestné ventily, sada obsahuje 3 převlečné matice. 3 závitové nátrubky, 3 plochá těsnění, materiál temperovaná litina, fosforizovaný povrch. olejový nátěr matice G1", šroubení Rp1/2"	ks	3,00		
98	734 41-1114	Epiloměr technický s pevným stonkem a jímkou rozsahu do 200°C zadní připojení průměr 80mm včetně montáže délka stonku 75mm	ks	16,00		
99	734 42-1102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení rozsah 0-16bar průměru 63mm včetně montáže	ks	1,00		
100	734 44-1113	Regulátor tlaku s jednoobvodovým mikrosplínáčem vlnovcový tlak -80 až 250kPa včetně montáže	ks	1,00		
101	C 735 C05	Vyregulování topného systému ventilů s termostatickým ovládaním	ks	62,00		
102	998 73-4201	Přesun hmot pro armatury v objektu do 6m výšky	%	0,27		
Celkem za		734 Armatury				
Díl:	735	Otopná tělesa				
103	735 15-1171	Topná tělesa ocelová desková s připojením topné vody Klasik včetně montáže. zkoušek, upevnění, odvzdušnění jednoduchá bez přídavné plochy typ 10 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 245W 600x500mm	ks	2,00		
104	735 15-1173	Topná tělesa ocelová desková s připojením topné vody Klasik včetně montáže. zkoušek, upevnění, odvzdušnění jednoduchá bez přídavné plochy typ 10 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 294W 600x500mm	ks	2,00		
105	735 15-2171	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevnění, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt jednoduchá bez přídavné plochy typ 10 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 245W 600x400mm	ks	11,00		
106	735 15-2374	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže.	ks	3,00		

		zkoušek, upevněn, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 554W 600x700mm				
107	735 15-2375	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevněn, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 633 W 600x800mm	ks	3,00		
108	735 15-2476	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevněn, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 712 W 600x900mm	ks	8,00		
109	735 15-2477	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevněn, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 792 W 600x900mm	ks	4,00		
110	735 15-2478	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevněn, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 792 W 600x1100mm	ks	1,00		
111	735 15-2479	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevněn, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 950 W 600x1200mm	ks	1,00		
112	735 15-2480	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevněn, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt	ks	1,00		

		typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 1108 W 600x1400mm				
113	735 15-2479	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevnění, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 21 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 1245 W 600x1200mm	ks	2,00		
114	735 15-2480	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevnění, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 21 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 1452 W 600x1400mm	ks	3,00		
115	735 15-2680	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevnění, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 33 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 2708 W 600x1400mm	ks	6,00		
116	735 15-2695	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody VK včetně montáže. zkoušek, upevnění, odvzdušnění a vestavěného ventilu Kompakt typ 33 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 2708 W 600x1400mm	ks	1,00		
117	735 16-42x1	Ocelové těleso trubkové s krajním spodním připojením topné vody včetně přípevňovací soupravy a odvzdušnění výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 240W typu Koralux KRM 700/450mm	ks	1,00		
118	735 16-42x2	Ocelové těleso trubkové s krajním spodním připojením topné vody včetně přípevňovací soupravy a odvzdušnění výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 688W typu Koralux KRM 1500/600mm	ks	1,00		
119	735 16-42x3	Ocelové těleso trubkové se středovým spodním připojením topné vody včetně přípevňovací soupravy a odvzdušnění výkon	ks	11,00		

		při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 518W typu Koralux KRMM 1500/450mm				
120	735 16-42x3	Ocelové těleso trubkové se středovým spodním připojením topné vody včetně přípevňovací soupravy a odvzdušnění výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě 20°C 628W typu Koralux KRMM 1820/450mm	ks	1,00		
121	735 16-42x3	Elektrické topné těleso pro otopné trubkové s integrovaným regulátorem teploty 230V/50Hz, IP44 délka připojovacího kabelu výkonu 500W jeho osazení je možné jen při dodržení ČSN 33 2000-7-701 elektrická instalace ve sprchách, koupelnách a umývárkách	ks	14,00		
122	735 16-4511	Montáž otopných těles trubkových na stěnu výšky tělesa d0 1500mm	ks	1,00		
123	735 16-4512	Montáž otopných těles trubkových na stěnu výšky tělesa nad 1500mm	ks	13,00		
124	998 73-5201	Přesun hmot pro OT v objektech výšky do 6m	%	2,26		
Celkem za		735 Otopná tělesa				
Díl:	M-731	Demontáž kotelny				
125	731 20-08115	Demontáž kotlů ocelových a automat. podáváním pevného paliva o max. výkonu 35kW včetně zásobníku paliva	ks	1,00		
126	731 20-081x1	Demontáž potrubí odvodu spalin od na pevná paliva	ks	1,00		
127	731 39-1812	Vypuštění vody z kotle do kanalizace o výhřevné ploše do 5m2	ks	1,00		
128	731 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vzbouraných hmot kotelny vodorovně do 100m umístěných v objektu výšky do 6m	t	0,48		
Celkem za		M-731 Demontáž kotelny				
Díl:	M-732	Demontáž strojovny				
129	732 32-0812	Demontáž nádrží tlakových odpojení od rozvodů nádrže o obsahu do 100litrů	ks	1,00		
130	732 32-4812	Vypuštění vody z demontované nádrže ks 1 00 75.50Kč 75.50Kč o obsahu do 100litrů	ks	1,00		
131	732 42-0811	Demontáž čerpadel oběhových do potrubí DN 25	ks	1,00		
132	732 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vzbouraných hmot strojovny vodorovně do 100m umístěných v objektu výšky do 6m	t	0,00		
Celkem za		M-732 Demontáž strojovny				
Díl:	733	Demontáž rozvodu potrubí				
133	733 11-0808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových přes DN25 do DN50	m	25,00		
134	733 29-0801	Demontáž potrubí z trubek měděných do průměru 35x1mm	m	150,00		
135	733 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vzbouraných	t	0,24		

		hmot rozvod potrubí vodorovně do umístěných v objektu výšky do 6m				
	Celkem za	733 Demontáž rozvodu potrubí				
Díl:	733	Demontáž armatur				
136	734 20-0821	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do DN 25	ks	1,00		
137	734 20-0822	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do DN 15	ks	15,00		
138	734 20-0823	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes DN 25	ks	6,00		
139	734 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vnbouraných hmot armatury vodorovně do 100m umístěných v objektu výšky do 6m	t	0,02		
	Celkem za	733 Demontáž armatur				
Díl:	M-735	Demontáž otopných těles				
140	735 12-1810	emontáž otopných těles ocelových článekových	m2	9,40		
141	735 15-1811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500mm	ks	2,00		
142	735 15-1821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500mm	ks	6,00		
143	735 15-1822	Demontáž otopných těles panelových ks 5 00 104 00Kč 520 00Kč dvouřadých stavební délky přes 1500mm	ks	5,00		
144	735 49-4811	ypuštění vody z otopných soustav do 50 m2	ks	1,00		
145	735 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vvhouraných hmot otopná tělesa vodorovně do 100m umístěných v objektu výšky do 6m	t	0,64		
	Celkem za	M-735 Demontáž otopných těles				
Díl:	23-M	Zkoušky potrubí				
146	A17 230 17-00x1	Zkouška dilatační před osazením tepelné izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu a následně ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 čl.8.3.2 do DN 50	m	905,00		
147	A17 230 17-00x2	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola funkce armatur dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	0,50		
148	A17 230 17-00x3	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných těles dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	50,00		
149	A17 230 17-00x3	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, dosažení technických předpokladů dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	50,00		
150	A17 230 17-00x4	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, správná funkce regulačních a měřících zařízení dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	2,00		
151	A17 230 17-00x5	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, správná funkce zabezpečovacího zařízení le ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,00		
152	A17 230 17-00x6	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení hod	hod	1,00		

		zařízení, výkonu zařízení s ohledem tepelný výkon dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3				
153	A17 230 17-00x7	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola nejvyššího výkonu zdroje tepla dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	0,50		
154	A17 230 17-00x7	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola výkonu zdroje tepla pro přípravu teplé vody při max.odběru dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,00		
Celkem za		23-M Zkoušky potrubí				
Díl:	713	Tepelné izolace				
155	713 41-11x1	Tepelná návleková izolace pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez nařiznutí Ochrana potrubí v průřezích stavebních Konstrukcí včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK DG13 x průměr 15mm	m	170,00		
156	713 41-11x2	Tepelná návleková izolace pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez nařiznutí Ochrana potrubí v průřezích stavebních Konstrukcí včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK DG13 x průměr 18mm	m	110,00		
157	713 41-11x3	Tepelná návleková izolace pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez nařiznutí Ochrana potrubí v průřezích stavebních Konstrukcí včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK DG13 x průměr 22mm	m	160,00		
158	713 41-11x4	Tepelná návleková izolace pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez nařiznutí Ochrana potrubí v průřezích stavebních Konstrukcí včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK DG13 x průměr 28mm	m	110,00		
159	713 41-11x5	Tepelná návleková izolace pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez nařiznutí Ochrana potrubí v průřezích stavebních Konstrukcí včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK DG13 x průměr 32mm	m	1,00		
160	713 41-11x6	Tepelná návleková izolace pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez nařiznutí Ochrana potrubí v průřezích stavebních Konstrukcí včetně montáže k použití do 102°C	m	1,00		

		tepelná vodivost 0,038W/mK DG13 x průměr 48mm				
161	713 41-11x7	Návleková izolace pro potrubí vedené v prostoru technické místnosti v 1.P.P. ukončené výstupem do dalších do 1.N.P. a 2.N.P. Řezané trubní pouzdro z kamenné vlny s tvarem dutého podélného vlákna s polepem hliníkovou fólií následně stáhnuté potrubní izolační pouzdro v příčném řezu hliníkovou samolepící páskou třikrát na běžný metr tepelná vodivost 0,044W/mK při 100°C objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže tl.30mm, vnitřní průměr 15m	m	1,00		
162	713 41-11x8	Návleková izolace pro potrubí vedené v prostoru technické místnosti v 1.P.P. ukončené výstupem do dalších do 1.N.P. a 2.N.P. Řezané trubní pouzdro z kamenné vlny s tvarem dutého podélného vlákna s polepem hliníkovou fólií následně stáhnuté potrubní izolační pouzdro v příčném řezu hliníkovou samolepící páskou třikrát na běžný metr tepelná vodivost 0,044W/mK při 100°C objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže tl.30mm, vnitřní průměr 18m	m	1,00		
163	713 41-11x9	Návleková izolace pro potrubí vedené v prostoru technické místnosti v 1.P.P. ukončené výstupem do dalších do 1.N.P. a 2.N.P. Řezané trubní pouzdro z kamenné vlny s tvarem dutého podélného vlákna s polepem hliníkovou fólií následně stáhnuté potrubní izolační pouzdro v příčném řezu hliníkovou samolepící páskou třikrát na běžný metr tepelná vodivost 0,044W/mK při 100°C objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže tl.30mm, vnitřní průměr 28m	m	10,00		
164	713 41-11x10	Návleková izolace pro potrubí vedené v prostoru technické místnosti v 1.P.P. ukončené výstupem do dalších do 1.N.P. a 2.N.P. Řezané trubní pouzdro z kamenné vlny s tvarem dutého podélného vlákna s polepem hliníkovou fólií následně stáhnuté potrubní izolační pouzdro v příčném řezu hliníkovou samolepící páskou třikrát na běžný metr tepelná vodivost 0,044W/mK při 100°C objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže tl.30mm, vnitřní průměr 35m	m	10,00		
165	713 41-11x11	Návleková izolace pro potrubí vedené v prostoru technické místnosti v 1.P.P.	m	15,00		

		ukončené výstupem do dalších do 1.N.P. a 2.N.P. Řezané trubní pouzdro z kamenné vlny s tvarem dutého podélného vlákna s opletem hliníkovou fólií následně stáhnuté potrubní izolační pouzdro v příčném řezu hliníkovou samolepicí páskou třikrát na běžný metr tepelná vodivost 0,044W/mK při 100°C objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže tl.30mm, vnitřní průměr 42mm				
166	713 41-11x12	Návleková izolace pro potrubí vedené v prostoru technické místnosti v 1.P.P. ukončené výstupem do dalších do 1.N.P. a 2.N.P. Řezané trubní pouzdro z kamenné vlny s tvarem dutého podélného vlákna s opletem hliníkovou fólií následně stáhnuté potrubní izolační pouzdro v příčném řezu hliníkovou samolepicí páskou třikrát na běžný metr tepelná vodivost 0,044W/mK při 100°C objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže tl.30mm, vnitřní průměr 54mm	m	20,00		
167	713 41-11x9	Návleková izolace pro potrubí vedené v prostoru technické místnosti v 1.P.P. ukončené výstupem do dalších do 1.N.P. a 2.N.P. Řezané trubní pouzdro z kamenné vlny s tvarem dutého podélného vlákna s opletem hliníkovou fólií následně stáhnuté potrubní izolační pouzdro v příčném řezu hliníkovou samolepicí páskou třikrát na běžný metr tepelná vodivost 0,044W/mK při 100°C objemová hmotnost 100kg/m3 pro sdružený rozdělovač a sbě 40m	m2	1,50		
Celkem za		713 Tepelné izolace				
Díl:	783	Nátěry				
168	61-4651	Základní antikoroziční nátěr kovového tepel. namáhaného potrubí jednonásobný syntetický standartní Potrubí do DN50	m	20,00		
169	1-7611	Krycí nátěr kovového tepelně namáhaného m 5.00 26.10Kč 130.50Kč potrubí syntetický dvojnásobný standartní s 1x emailováním Potrubí do DN50	m	5,00		
Celkem za		Nátěry				

Stavba :	Stavební úpravy č.p. 38 Strážný	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Rozvod p m					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy č. p. 38 Strážný	Rozpočet:
Objekt :	Rozvod plynu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	23-M	Vnitřní rozvod plynu				
1	230-25-0011	Montáž uzemnění potrubí do 100m délky	m	3,00		
2	723 11-1206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých 723 11-1206 včetně montáže či upevnění DN25	m	3,00		
3	723 15-0312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla průměru 57x3,2mm	m	10,00		
4	723 11-3115	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových dn 25	ks	2,00		
5	723 15-0352	Redukce zhotovená kováním trubek ocelových DN50/25	ks	1,00		
6	723 15-0369	Chránička z trubek ocelových pro vedení rozvodného potrubí průrazem stavební obvodové konstrukce průměru 89/3,6mm	m	0,55		
7	723 15-03x1	Vysokoteplotní těsnící tmel pro chráničku např. typu Pyrophol s protipožární odolností	ks	1,00		
8	723 16-0204	Přípojky k plynoměru spojované na závit ks 1.00 bez ochozu DN 25	ks	1,00		
9	723 16-02x1	Membránový plynoměr typu BK pro měření spotřeby zkapalněného plynu Q _{pož} =6,06kg/hod Q _{max} =10,0kg/hod nejvyšší pracovní tlak 100kPa závitové připojení rozteč 250mm DN32(5/4")/DN25(1")	ks	1,00		
10	723 16-0334	Rozpěrka přípojek plynoměru DN25(1")	ks	1,00		
11	723 22-1302	Ventil vzorkovací rohový PN6 vnější závit s atestem pro zkapalněný plyn včetně montáže DN15(1/2")	ks	1,00		
12	723 23-1164	Kulový kohout závitový PN42 do plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zkapalněného plynu včetně montáže ovládání páčkou DN25(1")	ks	2,00		
13	723 23-1164	Kulový kohout závitový PN42 do plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zkapalněného plynu včetně montáže ovládání motýl DN25(1")	ks	2,00		
14	723 23-43x1	Tlakový NTL regulátor tahu zkapalněného plynu jednostupňový vstupní tlak 25-50kPa výstupní tlak 5kPa Q _{max} =12kg/hod	ks	1,00		

ROZPOČET

Stavba: 439 - Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný
 Objekt: 2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE VNITŘNÍ

Objednatel: Městys Strážný
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV Zdravotecnika - vnitřní

721 kanalizace

1	72110091	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,000		
2	72117500	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé přípojovací DN 50	m	128,000		
3	72117500	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé přípojovací DN 70	m	2,500		
4	72117500	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé přípojovací DN 100	m	27,900		
5	72117501	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70	m	6,300		
6	72117501	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100	m	60,600		
7	72117501	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	9,600		
8	72117502	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 100	m	40,000		
9	72117502	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 125	m	65,000		
10	72117502	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 150	m	26,000		
11	72117504	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé větrací DN 100	m	11,500		
12	72119410	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	38,000		
13	72119410	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 30	kus	1,000		
14	72119410	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	34,000		
15	72119410	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000		
16	72119410	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	22,000		
17	72121140	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	3,000		
18	72121140	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s teplotní odolností do 95°C	kus	1,000		
19	72122651	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000		
20	72127315	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000		
21	72127412	Hlavice přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000		
22	72129011	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	325,900		
23	72129011	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	19,000		
24	99872110	Přesun materiálu pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,006		
25	R.722s2	Dodávka a montáž sifon skládaný -dn 50	kus	3,000		
26	R.722v	Dodávka a montáž vana podlahová s nerezovým roštem 30/30 cm	kus	2,000		

27	R.722v1	Dodávka a montáž vana podlahová s nerezovým roštem 120/30 cm	kus	2,000		
722 Zdravotechnika - vnitřní						
28	72217402 2	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	385,800		
29	72217402 3	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	61,000		
30	72217402 4	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	106,000		
31	72217402 5	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	40,000		
32	72217402 6	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4	m	35,600		
33	72218124 1	Ochrana potrubí termooizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	375,800		
34	72218124 1x	Ochrana potrubí termooizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 40 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm s AL folií	m	10,000		
35	72218124 2	Ochrana potrubí termooizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	222,600		
36	72218124 2x	Ochrana potrubí termooizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 40 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm s AL folií	m	20,000		
37	72219040 1	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	136,000		
38	72222113 5x	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4 nezámrzný	soubor	1,000		
39	72223010 2	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4	kus	1,000		
40	72223010 3	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1	kus	12,000		
41	72223010 4	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4	kus	15,000		
42	72223010 5	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 6/4	kus	1,000		
43	72223010 6	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 2	kus	2,000		
44	72225013 3	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000		
45	72226320 7	Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednvtokové G 3/4 Qn 1,5	kus	24,000		
46	72227010 4	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4 Qn 6	soubor	1,000		
47	72229022 6	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	628,400		
48	72229023 4	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	628,400		
49	99872210 2	Přesun hmoty pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,073		

50	72511202 2	Zařízení záchodu klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	17,000		
51	72511217 3	Zařízení záchodu kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	1,000		
52	72512152 5	Pisoárové záchodky keramické automatické s automatickým senzorem	soubor	2,000		
53	72521160 1	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	25,000		
54	72521160 4x	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	2,000		
55	72521168 1	Umyvadla umyvátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 520 mm, hl. 230 mm	soubor	12,000		
56	72524111 2	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000		
57	72524112 3	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 900x800 mm	soubor	12,000		
58	72524510 3	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	13,000		
59	72524511 2	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé pevné, boční, šířky 800 mm	soubor	12,000		
60	72524511 3	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé pevné, boční, šířky 900 mm	soubor	1,000		
61	72529172 1	Doplnky zařízení koupelen a záchodu smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm	soubor	1,000		
62	72529172 2	Doplnky zařízení koupelen a záchodu smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	2,000		
63	72533111 1	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000		
64	72553521 2	Elektrické ohříváče zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4	kus	1,000		
65	72553522 2	Elektrické ohříváče zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou	soubor	1,000		
66	72553930 5	Elektrické ohříváče zásobníkové montáž tlakových ohříváčů stacionárních přes 300 do 500 l	soubor	1,000		
67	5413224 7x	Stojatý ohříváč TV typu VIESMANN VITOCCELL 100-V CVA 500 litrů 45 kW	kus	1,000		
68	72581940 1	Ventily montáž ventilů ostatních typu rohových s přípojevací trubičkou G 1/2	soubor	832,000		
69	5514104 00	ventil rohový mosazný DN 15 1/2"	kus	104,000		
70	551pt	Přípojevací trubička s opletem 3/8 "	kus	104,000		
71	72582131 2	Baterie drezové nástenné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		
72	72582261 1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	42,000		
73	72584135 4	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou	soubor	13,000		
74	72598012 3x	Skříňka instalační pro 2 x vodoměr, 2x uzávěr	kus	12,000		
75						

76	732331613	Nadoby expanzní tlakové s membranou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	1,000		
77	73242120x	Cerpadlo teplovodní mokrý bezné zavítové cirkulační 15-14 BXA Pm vč. uzavíracího a zpětného ventilu DN 3/4, spínací hodiny	soubor	1,000		
78	998725102	Přesun hmot pro zarázovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,588		

Zdravotecnika - předstěnové

726 instalace

79	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	18,000		
80	998726112	Přesun hmot pro instalační přerabkaky stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,166		

Zdravotecnika - pozární

727 ochrana

81	727121111	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 - D 75	kus	6,000		
82	727121112	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 D 110	kus	12,000		
83	727121113	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 D 125	kus	2,000		

Demontáže ZTI a stavební

728 výpomoc

84	R.7281	Demontáže stávající ZTI vč. zařizovacích předmětů (k dalšímu použití), likvidace suti	kus	1,000		
85	R.7282	Stavební výpomoc pro ZTI vnitřní v budově	kus	1,000		
86	R.7282x	Další práce a dodávky HSV a PSV jinde neuvedené, dopřesnění stávajících	kus	1,000		

Celkem

Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný
Investor: Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný

D.1.4 ELEKTROINSTALACE
SLABOPROUD

Datum: červen 2017

SESTAVENÍ:

ELEKTROMONTAZE

DODAVKY - ELEKTROMONTAZE

INTERNET A PEVNÁ LINKA

Rozvaděč RACK

ROZVODY STA

Rozvaděč STA

ZEMNÍ PRÁCE HROMOSVODY

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ EI Komplet

PROVADECI DOKUMENTACE +
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ komplet

REVIZE

LIKVIDACE ODPADU + SKLADKOVNE komplet

Výpomoc HSX komplet

MAK – rozvadec KK + prokabelování regulace
dle pokynů dodavatele tepelné techniky - odhad Komplet

VZT – zapojení a prokabelování – odhad ceny Komplet

ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD Celkem bez DPH Kč

ELEKTROMONTAZE

položka	název	jed.	množství	cena/jed.	Nmin/jed. celkem Kč	celkem Nmin
746 21-111	ukončení vodiče v rozvaděči vc. zapojení do 2,5 t	ks	656,00			
746 21-112	ukončení vodiče v rozvaděči vc. zapojení do 4 m	kus	142,00			
746 21-113	ukončení vodiče v rozvaděči vc. zapojení do 6	kus	110,00			
746 21-114	ukončení vodiče v rozvaděči vc. zapojení do 10 n	kus	15,00			
746 21-115	ukončení vodiče v rozvaděči vc. zapojení do 16 n	kus	10,00			
	ukončení vodiče v rozvaděči vc. zapojení do 25					
746 21-116	mm2	kus	36,00			
	ukončení vodiče v rozvaděči vc. zapojení do 50					
746 21-118	mm2	kus	8,00			

ukončení vodice v rozvaděci vc. zapojení do /U		
746 21-119	mm ²	kus 16,00
742 11-130	montáž rozvaděče do váhy 100 kg	kus 2,00
742 11-120	montáž oceloplechové nebo plast. rozvodnice do	kus 16,00
743 11-111	TRUBKA SUPER MONOFLEX 1220	m 15,00
743 11-111	TRUBKA SUPER MONOFLEX 1225	m 25,00
743 11-111	TRUBKA SUPER MONOFLEX 1232	m 45,00
743 41-111	KRABICE KU 68	ks 327,00
743 41-411	KRABICE KR 68	ks 35,00
743 41-411	KRABICE KR 97	ks 8,00
743 41-432	KRABICE 8102 KA IP54	ks 8,00
744 24-111	vodič CYA 6	m 300,00
744 24-111	vodič CYA 16	m 80,00
744 24-111	vodič CYA 25	m 40,00
744 41-122	CYKY 2x1,5	m 10,00
744 41-122	CYKY 3x1,5	m 1 908,00
744 41-122	CYKY 4Cx1,5	m 223,00
744 41-123	CYKY 12x1,5	m 40,00
744 41-123	CYKY 3Cx2,5	m 1 250,00
744 41-123	CYKY 5Cx2,5	m 100,00
744 41-124	CYKY 3Cx4	m 290,00
744 41-124	CYKY 5Cx4	m 125,00
744 41-124	CYKY 5Cx6	m 50,00
744 41-124	CYKY 4x10	m 15,00
744 41-124	CYKY 5x10	m 60,00
744 44-140	CYKY 4x25	m 60,00
744 44-150	CYKY 4x50	m 25,00
744 44-160	CYKY 4x70	m 10,00
744 41-122	CHKE-V 4x1,5	m 120,00
744 34-122	CGSG 5Cx2,5	m 25,00
744 34-122	CGSG 5Cx4	m 25,00
744 34-122	CGSG 5Cx6	m 20,00
747 11-211	JEDNOPOLOVÝ VYPINAC (RAZ. 1)	ks 26,00
747 11-211	JEDNOPOLOVÝ VYPINAC (RAZ. 1) IP44	ks 16,00
747 11-246	STRIDAVÝ PREPINAC (RAZ. 6)	ks 26,00
747 11-246	STRIDAVÝ PREPINAC (RAZ. 6) IP44	ks 4,00
747 11-247	KRIZOVÝ PREPINAC (RAZ. 7)	ks 3,00
747 11-111	TLACITKOVÝ OVLADAC S ORIENTACNÍ DOUTNÁVKOU	ks 2,00
747 13-140	SPINAC KARTOVÝ	ks 12,00
747 13-140	Spínač stiskací, zapuštěný, IP55, 40A, 400V, Spínač stiskací PRESSIO, zapuštěný, se	ks 3,00
747 13-140	signalizační doutnavkou, IP55, 25A, 400V, AC	ks 14,00
747 16-124	ZASUVKA DOMOVNÍ 16A	ks 156,00
747 16-124	ZASUVKA DOMOVNÍ 16A S PŘEPÍNOVOU	
747 16-124	OCHRANOU	ks 19,00
747 16-124	ZASUVKA DOMOVNÍ 16A IP44	ks 46,00
747 16-124	ZASUVKA DOMOVNÍ 16A DOVOJITA	ks 4,00
747 16-124	ZASUVKA DOMOVNÍ 16A DOVOJITA IP44	ks 8,00
747 16-135	zasuvka 400V 16A zapuštěná IP54	ks 2,00
747 16-135	zasuvka 400V 16A IP54	ks 1,00
743 62-232	svorka na potrubí BERNARD	ks 60,00
742 81-132	Ekvipotenciální svorkovnice HOP	ks 1,00
SVETLO interierove nastavenie dle vyberu investora (restaurace – ve výkresech jsou		
748 12-111	namalovány pouze vývody)	ks 16,00
SVETLO interierove stropni dle vyberu investora (restaurace – ve výkresech jsou namalovány		
748 12-111	pouze vývody)	ks 44,00
748 12-111	SVETLO bodové diodové	ks 14,00
748 11-111	ZAROVKOVE SVITIDLO 60W IP20 + úsporný zdroj	ks 32,00
ZAROVKOVE SVITIDLO 60W IP x4, I.R. II		
748 11-111	STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ + úsporný zdroj	ks 25,00
SVETLO venkovni: zarovkove 60W IP54 +		
748 12-111	úsporný zdroj	ks 8,00
Stropní a nástěnná světla se zabudovaným senzorem - Senzor je aktivní pohybové čidlo s integrovaným vysokofrekvenčním detektorem		
748 12-111	na základě vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických změny v odrazu objeví-li se v detekční zóně osoba. Nastavení : doba svitu, vzdálenost detekce a šerost, nastavení	ks 25
Stropní a nástěnná světla se zabudovaným senzorem - Senzor je aktivní pohybové čidlo s integrovaným vysokofrekvenčním detektorem		
748 12-111	na základě vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických změny v odrazu objeví-li se v detekční zóně osoba. Nastavení : doba svitu, vzdálenost detekce a šerost, nastavení	7
748 11-111	pohybové čidlo RELEOVE STROPNÍ	ks 6,00
748 11-111	pohybové čidlo RELEOVE NASTENNE	ks 8,00

PRUMYSLOVE ZARÍVKOVÉ SVÍTIDLO			
748 12-211	MODUS PP 2X36W IP65 EP + svět. zdroj	ks	5,00
PRUMYSLOVE ZARÍVKOVÉ SVÍTIDLO			
748 12-211	SALUKA-235-EP, 2x35W, IP66 + svět. zdroj	ks	11,00
ZARÍVKOVÉ SVÍTIDLO S LINEÁRNÍ ZÁŘÍVKOVOU TRUBICÍ, přisazené, 1x49W T5, elektronický předřadník,			
748 12-111	IP20, + zdroj: lineární zářivková trubice T5		2
49W/840 Ra ≥ 80,			
	VYSÍKAŽNÉ SVÍTIDLO DIODOVÉ BLIKAJÍCÍ	ks	
748 12-211	ČERVENÉ 230V 1W	ks	1,00
748 12-211	TRVALE NOUZOVE SVÍTIDLO 8W/1H IP20	ks	19,00
747 51-218	Tlačítko STOP kuchyně	kus	1,00
Transformátor Volacino systému pro invalidní			
747 16-124	osoby	ks	1
747 16-124	Tahové tlačítko	ks	1
747 16-124	Kontrolní modul s tlačítkem Reset	ks	1
747 16-124	Signální tlačítko prosvětlené	ks	1
747 16-124	Optická signalizace – blikající LED 24V AC-DC	ks	1
747 51-218	zapojení ventilátoru,	ks	29,00
747 12-123	zapojení zařízení kuchyně (sporák, myčka, pánev)	ks	17,00
743 61-111	FEZN 30/4 uzemnění 1kg=1,05m	m	125,00
743 62-111	FEZN prům. 10 uzemnění 1kg=1,6m	m	30,00
743 62-111	AlMgSi 8 mm. prům. 8 vč. sv. podpěr 1kg=2,5m	m	190,00
743 62-210	SR 03	ks	20,00
743 62-210	SO	ks	8,00
743 62-210	SS	ks	220,00
743 62-220	SZ	ks	8,00
743 62-411	OU	ks	8,00
743 63-140	Jímací tyč 1,0 m + držák	ks	7,00
743 63-140	Jímací tyč 1,5 m + držák	ks	6,00

součet materiál
podružný materiál 5%

Materiál celkem

součet Nmin
Celkem Nh

Montáž celkem 1Nh= 250,00

součet materiál + montáž
PPV 6%

ELEKTROMONTAZE 800-741 (21M)

DODAVKY - ELEKTROMONTAZE

ROZVADEC RE	ks	1,00
ROZVADEC RH	ks	1,00
ROZVADEC Rkuch	ks	1,00
ROZVADEC Ros	ks	1,00
ROZVADEC Rest	ks	1,00
ROZVADEC R2np	ks	1,00
ROZVADEC RA 2 až 11	ks	10,00
ROZVADEC RA 1 a RA12	ks	2,00
ROZVADEC Rp	ks	1,00

součet

1% přesun
5,2 % dopravné

DODAVKY – ELEKTROMONTAZE CELKEM Kč

Specifikace dodávek

ROZVADEC RH

název	jed.	množství	cena/jed. celkem Kč
Oceľopletcová skříně provedení L 1F44/20 + příslušenství, velikost dle výrobce, ponechat			
40% volného místa	ks	1	
vypínač 160A	ks	2	
jistič 3fáz. 100A/B zkrat. odolnost 10kA	ks	1	
jistič 3fáz. 63A/B zkrat. odolnost 10kA	ks	2	
jistič 3fáz. 40A/B zkrat. odolnost 10kA	ks	1	
Svodič přepětí FLP-B+C MAXI/3 S Saltek	ks	1	

ROZVADEC RH CELKEM Kč:

ROZVADEC Rkuch

název	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
oceloplechova skrin provedení "Z" rozměry dle				
výrobce IP43/20 + příslušenství	ks	1		
vypínač 160A	ks	1		
Svodič přepětí FLP-B+C MAXI/3 S Saltek	ks	1		
pojistkový odpojovač 125A + patrony	ks	1		
pojistkový odpojovač 63A + patrony	ks	6		
proudový chránič 4 póly, 63A/30mA	ks	4		
proudový chránič 4 póly, 40A/30mA	ks	1		
proudový chránič 4 póly, 25A/30mA	ks	1		
jistič 1fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	24		
jistič 1fáz. do 20A zkrat. odolnost 10kA	ks	2		
jistič 3fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	5		
jistič 3fáz. 25A/C zkrat. odolnost 10kA	ks	2		
jistič 3fáz. 40A/B zkrat. odolnost 10kA	ks	3		
jistič 3fáz. 63A/B zkrat. odolnost 10kA	ks	2		
napětí + spoušť MZ203	ks	5		
pomocný kontakt CZ201	ks	5		
pomocný kontakt MZ201	ks	3		
zvonkové trafo	ks	1		
svorka radova zapojena	ks	38		

ROZVADEC Rkuch CELKEM Kč:**ROZVADEC Ros**

název	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
oceloplechova skrin provedení "Z" rozměry dle				
výrobce, ponechat 20% volného místa IP40/20				
+ příslušenství	ks	1		
vypínač 40A	ks	1		
proudový chránič 4 póly, 25A/30mA	ks	1		
jistič 1fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	12		
pojistkový odpojovač 3f	ks	1		
pomocný kontakt MZ201	ks	7		
Astronomické spínací hodiny ASTRO NOVA CIT	ks	1		
stiskací spínač s kontrolkou Hager SVN413	ks	11		
tlačítko s kontrolkou Hager SVN411	ks	1		
impulzní relé 16A	ks	1		
svorka radova zapojena	ks	61		

ROZVADEC Ros CELKEM Kč:**ROZVADEC Rest**

název	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
oceloplechova skrin provedení "Z" ponechat				
40% volného místa IP40/20 + příslušenství	ks	1		
vypínač 80A	ks	1		
Svodič přepětí FLP-B+C MAXI/3 S Saltek	ks	1		
pojistkový odpojovač 63A + patrony	ks	2		
proudový chránič 4 póly, 25A/30mA	ks	2		
jistič 1fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	13		
jistič 3fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	2		
jistič 3fáz. 25A/C zkrat. odolnost 10kA	ks	1		
jistič 3fáz. 40A/B zkrat. odolnost 10kA	ks	1		
svorka radova zapojena	ks	25		

ROZVADEC Rest CELKEM Kč:**ROZVADEC R2np**

název	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
skrin - oceloplechový rozváděč atyp "Z" s				
požární odolností EI30 DP1 rozměry dle				
výrobce, ponechat 30% volného místa, IP40/20	ks	1		
vypínač 80A	ks	1		
Svodič přepětí FLP-B+C MAXI/3 S Saltek	ks	1		
pojistkový odpojovač 25A + patrony	ks	1		
proudový chránič 4 póly, 40A/30mA	ks	1		
jistič 1fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	6		
jistič 1fáz. do 20A zkrat. odolnost 10kA	ks	13		
svorka radova zapojena	ks	25		

pomocný kontakt MZ201	ks	1
-----------------------	----	---

ROZVADEC R2np CELKEM Kč:

ROZVADEC RA 2 až 11

název	jed.	množství	cena/jed. celkem Kč
Skříň na povrch KANLUX DB118S 1x18P/SMD	ks	1	
vypínač 1x25A	ks	1	
proudový chránič 2 póly, 25A/30mA	ks	1	
jistič 1fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	5	
Stykač 1x25A	ks	1	
svorka řadová zapojena	ks	10	

ROZVADEC RA2 až 11 CELKEM Kč:

ROZVADEC RA 1 a RA12

název	jed.	množství	cena/jed. celkem Kč
Skříň pod omítku KANLUX DB118F	ks	1	
vypínač 1x25A	ks	1	
proudový chránič 2 póly, 25A/30mA	ks	1	
jistič 1fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	5	
Stykač 1x25A	ks	1	
svorka řadová zapojena	ks	10	

ROZVADECRA 1 a RA12 CELKEM Kč:

ROZVADEC Rp

název	jed.	množství	cena/jed.
oceloplechová skříň provedení "Z" rozměr			
předběžné 72 modulů IP40/20 + příslušenství	ks	1	
vypínač 40A	ks	1	
Svodíč přepětí FLP-B+C MAXI/3 S Saltek	ks	1	
pojistkový odpojovač 63A + patrony	ks	2	
proudový chránič 4 póly, 25A/30mA	ks	2	
jistič 1fáz. do 16A zkrat. odolnost 10kA	ks	5	
svorka řadová zapojena	ks	10	

ROZVADEC Rp CELKEM Kč:

INTERNET A PEVNÁ LINKA

položka	název	jed.	množství	materiál cena/jed.	montáž Nmin/jed. celkem Kč	materiál celkem Kč	montáž celkem Nmin
743 11-211:	TRUBKA PVC 16 - LPFLEx 2316	m	570				
743 11-211:	TRUBKA PVC 23 - LPFLEx 2323	m	30				
743 41-411	KRABICE KU 68	ks	19,00				
743 41-111	SKRIN SDELOVACÍ MIS 1B	ks	1,00				
744 74-311:	SYKFY 10x2x0.5	m	30,00				
744 41-122:	UTP kabel cat 5e	m	1020,00				
	Datová zásuvka 1xRJ45 ABB 1 lme bez						
747 16-124:	KEYSTONE	ks	15,00				
	Datová zásuvka 1xRJ45 ABB 1 lme bez						
747 16-124:	KEYSTONE	ks	4,00				
	Modul Keystone cat. 5E	ks	34,00				
742 11-130:	montáž rozvaděče do váhy 100 kg	kus	1,00				
	Seřízení a uvedení do provozu	Komplet	1,00				
	součet materiál						
	podružný materiál 5%						
	Materiál celkem						
	součet Nmin						
	Celkem Nh						
	Montáž celkem Kč	1Nh=	250				
	součet materiál + montáž						
	PPV 6%						
	Měření datových kabelů do zásuvek						
	certifikačním přístrojem s protokolem	Komplet	120,00				

INTERNET A PEVNA LINKA CELKEM KC

Rozvaděč RACK

skříň 600 x 600 mm – 18U	kus	1
1 pár nosných lyžin-pro stoj.rozv.hl. 600 mm	ks	1
19" vyvaz.panel-5x velké tvrdé plast.oko,1U	ks	1
19" polička s perforací-hl.450mm,max. 80kg	ks	1
19" nap.panel,6x230V,vypínač,přepět.ochr.	ks	1
19" ventil.jedn.-2x ventil,70W,termostat,2U	ks	1
Vložka zámku FAB systém EMKA, s 1 klíčem	ks	1
Klíč k zámku FAB DV900333	ks	1
Patch panel 24 portů, CAT.5	ks	1
Router + Firewall	ks	1
Switch 24 portů 1GB	ks	1
AEG UPS Protect A.1400 - Záložní zdroj		
1400VA, 840W, 230V, RS232+USB, černý	ks	1

součet

1% přesun
5,2 % dopravné

ROZVADEC RACK CELKEM Kč:

ROZVODY STA

Poznámky:

Příjem pozemského digitálního vysílání					
položka	název	jed.	množství	materiál cena/jed.	montáž Nmin/jed. celkem Kč
	STA				
743 11-211	TRUBKA SUPER MONOFLEX 1250	m	45,00		
743 11-211	TRUBKA PVC 16 - LPFLEX 2316	m	420		
743 41-111	KRABICE KU 68	ks	14,00		
	Zásuvka účast TV+R+SAT ABB Time	ks	14,00		
742 11-130	montáž rozvaděče do váhy 100 kg	kus	1,00		
744 41-122	Koax. Kabel Belden PVC + ukončení	m	420		
744 41-122	Koax. kabel napr Belden PE + ukončení (svody				
	od anténního stožáru do rozvaděče STA)	m	180,00		
	Stožár s kotvením	ks	1,00		
	Výložné ráhno	ks	1,00		
	Anténa VKV – kruh	ks	1,00		
	Anténa LP 45	ks	1,00		
	Parabola Al off 100	ks	1,00		
	LNB quattro	ks	2,00		
	Držák multifocus	ks	1,00		
	Seřízení a uvedení do provozu	Komplet	1,00		
	součet materiál				
	podružný materiál 5%				
	Materiál celkem				
	součet Nmin				
	Celkem Nh				
	Montáž celkem Kč	1Nh=	250		
	součet materiál + montáž				
	PPV 6%				

ROZVODY STA A SAT CELKEM KC

Rozvaděč STA

Rozvaděč STA – prázdný - v 900 x š 700 x h	ks	1,00
Vícepásmový zesilovač Spaun MBV 429 PF	ks	1,00
Multičpřepínač Spaun SMS 9982 NF	ks	1,00
Multičpřepínač Spaun SMK 9982 F	ks	1,00
rychlospojka ZSV 2 S	ks	9,00
zakočovací díl ZFR 75 DC	ks	3,00
součet materiál		
podružný materiál 5%		
Materiál celkem		

součet Nmin
Celkem Nh
Montáž celkem Kč 1Nh= 250

součet materiál + montáž
PPV 6%

součet

1% přesun
5,2 % dopravné

ROZVADEC STA CELKEM Kč:

ZEMNI PR/ HROMOSVODY

položka	název	MJ	množszvi	cena/J	celkem
460 01-002:	Vytyč. trati kabel podél silnice	km		0,13	
460 20-016:	Kabelová rýha š 35 hl 80 tř 3	m		125,00	
460 56-016:	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3	m		125,00	

součet
PPV 2%

ZEMNI PRACE HROMOSVODY - celkem Kč

Stavba :	Stavební úpravy č.p. 38 Strážný	Rozpočet :
Objekt :	Vzduchotechnika	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Větrání- materiál					
Větrání montáže					
Ostatní práce					
CELKEM OBJEKT					

CELKEM BEZ DPH

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy č. p. 38 Strážný	Rozpočet:
Objekt :	Vzduchotechnika	

P.č.	íslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M	Větrání- materiál				
1	1.2.1	Ventilátor IRAT/4-355 n, 3700m3/h, 350 Pa	ks	1,00		
2	1.2.2	Ventilátor TD 800/200 3V , 600m3/h, 250 Pa	ks	1,00		
3	1.2.3	Střešní ventilátor CTHT/4-315 IP55, 3700 M3/H, 250 Pa	ks	1,00		
4	1.2.4	Vetnilátor Cort Quadro Medio IT, s časovým odběhem	ks	12,00		
5	1.2.5	Vetnilátor Cort Quadro Medio 100 IT, s časovým odběhem	ks	7,00		
6	1.2.6	Vetnilátor Cort Quadro SUPER IT, s časovým odběhem	ks	1,00		
7	1.4.1	Vodní ohřivač IBW 355-3, 45kW spád 70/50°C	ks	1,00		
8	1.4.2	Filtrační kazeta IFLK 355/70-40 litr, tř.	ks	1,00		
9	1.4.3	Regulační klapka pr. 160 mm	ks	1,00		
10	1.4.4	Regulační klapka pr. 250 mm	ks	1,00		
11	1.4.5	Regulační klapka pr. 280 mm	ks	2,00		
12	1.4.6	Zpětná klapka pr. 200 mm	ks	1,00		
13	1.4.7	Zpětná klapka pr. 180 mm	ks	1,00		
14	1.4.8	Digestoř podstropní Altea STANDAR- S 3000X2000mm, hrdlo 2x 280 mm, 6x tukový filtr 400x400 mm	ks	1,00		
15	1.4.9	Digestoř podstropní Altea STANDAR- S 1000X1000mm, hrdlo pr.125mm, 1x tukový filtr 400x400 mm	ks	1,00		
16	1.4.10	Digestoř podstropní Altea STANDAR- N 1000X1000mm, hrdlo pr. 200mm, 1x tukový filtr 400x400 mm	ks	1,00		
17	1.5.1	Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500x2000mm	ks	3,00		
18	1.5.2	Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500x1000mm	ks	1,00		
19	1.5.3	Tlumič hluku buňkový kulatý200mm, dl. 600 mm	ks	2,00		
20	1.5.4	Přeslechový tlumič hluku vsunutý pr. 100 mm, dl. 300 mm	ks	5,00		
21	1.5.5	Přeslechový tlumič hluku vsunutý pr. 125 mm, dl. 300 mm	ks	8,00		
22	1.6.1	Protidešťová žaluzie pozink.	ks	1,00		
23	1.6.2	Protidešťová žaluzie plastová pr. 180	ks	1,00		
24	1.6.3	Protidešťová stříška prl 125 mm	ks	8,00		
25	1.6.4	Protidešťová stříška prl 160 mm	ks	2,00		
26	1.6.5	Protidešťová stříška prl 200 mm	ks	1,00		
27	1.7.1	Výústka na hranaté potrubí2-řadá s regulačními protiběžnými lamelami825x325mm	ks	3,00		
28	1.7.2	Výústka na hranaté potrubí2-řadá s regulačními protiběžnými lamelami825x225mm	ks	4,00		
29	1.7.3	Talířový ventil odvodní pr. 100 mm	ks	13,00		
30	1.7.4	Krycí mřížka na potrubí tahokov pr. 180 mm	ks	1,00		
31	1.7.5	Krycí mřížka na potrubí tahokov pr. 200 mm	ks	1,00		
32	1.9.1	Spiro potrubírp. 100 vč. tvarovek (20%)	m	21,40		
33	1.9.2	Spiro potrubírp. 10225 vč. tvarovek (20%)	m	37,20		
34	1.9.3	Spiro potrubírp. 160 vč. tvarovek (20%)	m	17,40		

35	1.9.4	Spiro potrubírp. 180 vč. tvarovek (20%)	m	6,80		
36	1.9.5	Spiro potrubírp. 200 vč. tvarovek (20%)	m	9,10		
37	1.9.6	Spiro potrubírp. 250 vč. tvarovek (20%)	m	3,70		
38	1.9.7	Spiro potrubírp. 280 vč. tvarovek (20%)	m	4,70		
39	1.9.8	Čtyřhranné potrubí pozinkované	m2	4,70		
40	1.9.9	Kondenzační sifon	ks	12,00		
41	1.10.1	Tepelná izolace tl. 100 mm s al.	m2	15,50		
42	1.10.2	Tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním	m2	1,00		
43	1.10.3	Protipožární klapka	ks	3,00		
Celkem Větrání- materiál						
Díl:	Větrání montáže					
44	1.2.1	Ventilátor IRAT/4-355 n, 3700m3/h, 350 Pa	ks	1,00		
45	1.2.2	Ventilátor TD 800/200 3V , 600m3/h, 250 Pa	ks	1,00		
46	1.2.3	Síťešný ventilátor CTHT/4-315 IP55, 3700 M3/H, 250 Pa	ks	1,00		
47	1.2.4	Vetnilátor Cort Quadro Medio IT, s časovým odběhem	ks	12,00		
48	1.2.5	Vetnilátor Cort Quadro Medio 100 IT, s časovým odběhem	ks	7,00		
49	1.2.6	Vetnilátor Cort Quadro SUPER IT, s časovým odběhem	ks	1,00		
50	1.4.1	Vodní ohřivač IBW 355-3, 45kW spád 70/50°C	ks	1,00		
51	1.4.2	Filtrační kazeta IFLK 355/70-40 litr, tř.	ks	1,00		
52	1.4.3	Regulační klapka pr. 160 mm	ks	1,00		
53	1.4.4	Regulační klapka pr. 250 mm	ks	1,00		
54	1.4.5	Regulační klapka pr. 280 mm	ks	2,00		
55	1.4.6	Zpětná klapka pr. 200 mm	ks	1,00		
56	1.4.7	Zpětná klapka pr. 180 mm	ks	1,00		
57	1.4.8	Digestoř podstropní Altea STANDAR- S 3000X2000mm, hrdlo 2x 280 mm, 6x tukový filtr 400x400 mm	ks	1,00		
58	1.4.9	Digestoř podstropní Altea STANDAR- S 1000X1000mm, hrdlo pr.125mm, 1x tukový filtr 400x400 mm	ks	1,00		
59	1.4.10	Digestoř podstropní Altea STANDAR- N 1000X1000mm, hrdlo pr. 200mm, 1x tukový filtr 400x400 mm	ks	1,00		
60	1.5.1	Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500x2000mm	ks	3,00		
61	1.5.2	Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500x1000mm	ks	1,00		
62	1.5.3	Tlumič hluku buňkový kulatý200mm, dl. 600 mm	ks	2,00		
63	1.5.4	Přeslechový tlumič hluku vsunutý pr. 100 mm dl. 300 mm	ks	5,00		
64	1.5.5	Přeslechový tlumič hluku vsunutý pr. 125 mm dl. 300 mm	ks	8,00		
65	1.6.1	Protidešťová žaluzie pozink.	ks	1,00		
66	1.6.2	Protidešťová žaluzie plastová pr. 180	ks	1,00		
67	1.6.3	Protidešťová stříška prl 125 mm	ks	8,00		
68	1.6.4	Protidešťová stříška prl 160 mm	ks	2,00		
69	1.6.5	Protidešťová stříška prl 200 mm	ks	1,00		
70	1.7.1	Výústka na hranaté potrubí2-řadá s regulačními protiběžnými lamelami825x325mm	ks	3,00		
71	1.7.2	Výústka na hranaté potrubí2-řadá s regulačními protiběžnými lamelami825x225mm	ks	4,00		
72	1.7.3	Talířový ventil odvodní pr. 100 mm	ks	13,00		
73	1.7.4	Krycí mřížka na potrubí tahokov pr. 180 mm	ks	1,00		
74	1.7.5	Krycí mřížka na potrubí tahokov pr. 200 mm	ks	1,00		
75	1.9.1	Spiro potrubírp. 100 vč. tvarovek (20%)	m	21,40		

76	1.9.2	Spiro potrubírp. 10225 vč. tvarovek (20%)	m	37,20		
77	1.9.3	Spiro potrubírp. 160 vč. tvarovek (20%)	m	17,40		
78	1.9.4	Spiro potrubírp. 180 vč. tvarovek (20%)	m	6,80		
79	1.9.5	Spiro potrubírp. 200 vč. tvarovek (20%)	m	9,10		
80	1.9.6	Spiro potrubírp. 250 vč. tvarovek (20%)	m	3,70		
81	1.9.7	Spiro potrubírp. 280 vč. tvarovek (20%)	m	4,70		
82	1.9.8	Čtyřhranné potrubí pozinkované	m2	4,70		
83	1.9.9	Kondenzační sifon	ks	12,00		
84	1.10.1	Tepelná izolace tl. 100 mm s al.	m2	15,50		
85	1.10.2	Tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním	m2	1,00		
86	1.10.3	Protipožární klapka	ks	3,00		
87	998	Přesun hmot vzduhotechnika v objektech výšky do 6 m	%	1,52		
	Celkem Větrání montáže					
Díl:		Ostatní práce				
88	2.1	Regulace soustavy a zprovoznění	kpl	1,00		
89	2.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
90	2.3	Doprava materiálu	kpl	1,00		
	Celkem Ostatní práce					

por.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry (mm)			ks	Cena Kč	Cena
					š.	h.	v.			
I. RP										
G01 CHODBA										
01 01	interiér	Nerez	Skřín	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	900	250	1800	2		
G01 HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINÝ										
03 01	nerez	Nerez	Skřín	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	950	400	1800	1		
03 02	nerez	Nerez	Skřín	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	1000	400	1800	1		
03 03	nerez	Nerez	Umývadlo a baterie	Celocitlivé nerezové umývadlo včetně mechanické ovládané bezdotykové baterie (kolonová vodotěsná), nerezové skříň skřín	400	400	400	1		
03 05	nerez	Nerez	Pracovní stůl, dřev. deska 500x500	Pracovní stůl, výška dřev. desky 500x500, sprava zásuvka, spodní police, zadní a přední ochranné stěny 300mm	1300	600	900	1		
03 06	ostatní technologie	ostatní technologie	Tisková sprcha	Tisková sprcha s tiskovou sprškou se směšovací baterií a napaštěním ranním				1		
03 07	nerez	Nerez	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protápnoucí udrážkou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protápnoucí udrážkou	300	300				
03 08	nerez	Nerez	Nástěnná police jednopatrová s LED osvětlením a krytem	Nástěnná police jednopatrová s LED osvětlením s krytem, včetně zdroje	600	300	300	1		
G04 SKLAD NÁPOJŮ										
04 01	nerez	Nerez	Skřín	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	1000	400	1800	2		
G05 SKLAD CHLÁZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN										
08 01	interiér	Forster EPT01H2	Chladicí skřín 600 L GN 2/1, dvoupatrová	Chladicí skřín 600 L GN 2/1, dvoupatrová, celocitlivé provedení, s ventilátorem, elektronické ovládací a bezdotykové displeje, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří	1100	800	2000	2		
08 02	nerez	Forster EPT01H2	Mrazicí skřín 600 L GN 2/1, celocitlivé provedení, s ventilátorem, elektronické ovládací a bezdotykové displeje, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, vnitřní teplota až -24 stupňů C	Mrazicí skřín 600 L GN 2/1, celocitlivé provedení, s ventilátorem, elektronické ovládací a bezdotykové displeje, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, vnitřní teplota až -24 stupňů C	700	800	2000	1		
G09 SUCHÝ SKLAD										
09 01	ostatní technologie	ostatní technologie	Regal KOMAXIT	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	1550	500	1800	1		
09 02	ostatní technologie	ostatní technologie	Regal KOMAXIT	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	1300	500	1800	1		
G10 VARNA + ČISTÉ PŘÍPRAVNÝ										
10 01	ostatní technologie	ostatní technologie	Chladicí box	Chladicí box, bez podlahy, výška 600 mm, samostatná regulace chlazení dvířek nebo poloků, ledový, včetně vnitřní výměny pro box, včetně umístění technického agregátu na zadní straně	1800	2100	2200	2000		
10 02	nerez	Nerez	Skřín	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	950	500	1800	1		
10 03	nerez	Nerez	Skřín	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	1000	500	1800	1		
10 04	nerez	Nerez	Skřín	Skřín 2x pracovní dvířka, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	1250	500	1800	1		
10 05	nerez	Nerez	Pracovní stojan na GN	Pracovní stojan na GN, výška 810 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600 mm	900	700	1600	1		
10 06	nerez	Nerez	Pracovní stůl, dřev. deska, zásuvka, na stavebním skříni	Pracovní stůl skřín, sprava dřev. deska 500x500, sprava zásuvka, spodní police, na stavebním skříni 150mm, zadní lem	1300	700	900	1		
10 07	ostatní technologie	ostatní technologie	Tisková sprcha	Tisková sprcha s tiskovou sprškou se směšovací baterií a napaštěním ranním				1		
10 08	nerez	Nerez	Nástěnná police dvoupatrová s LED osvětlením a krytem	Nástěnná police dvoupatrová s LED osvětlením s krytem, včetně zdroje	1100	300	600	1		
10 09	ostatní technologie	Robot Coupe CL52	Stolní křesadlo zeleniny	Celocitlivý křesadlo zeleniny, celocitlivé křesadlo zeleniny, Magnetická bezpečnostní pojistka páky vstupu, Křesadlo zeleniny 50 x 100 x 100 mm, výška 220 mm, výška 300 mm, Výška 300 mm, Výška 300 mm	220	300	500	1		
10 10	nerez	Nerez	Podstavec pod robota, zásuvka, na stavebním skříni	Podstavec pod robota skřín, zámek, spodní police, na stavebním skříni 150mm, zadní lem	800	700	550	1		
10 11	ostatní technologie	RM 100H	Robot - 10L	Univerzální kuchyňský pomocný robot, kotlík 10L, nerezový kotel, 3 rychlosti, hmotnost 65kg	480	450	730	1		
10 12	nerez	Nerez	Pracovní stůl skřín, umývadlo na nuce, baterie, na stavebním skříni	Pracovní stůl skřín, umývadlo na nuce, včetně stojánkové baterie, na stavebním skříni 150mm, zadní a přední lem	550	700	750	1		
10 13	nerez	Nerez	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protápnoucí udrážkou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protápnoucí udrážkou	300	300				
10 15	nerez	Nerez	Chladicí stůl dvoukotý, na stavebním skříni, bez pracovní desky	Chladicí stůl dvoukotý, agregát sprava, nad agregátem příprava pro dřev. 2x2 skřín, na stavebním skříni 150mm, bez pracovní desky	1250	700	710	1		
10 17	nerez	Nerez	Chladicí stůl dvoukotý, na stavebním skříni, bez pracovní desky	Chladicí stůl dvoukotý, agregát sprava, nad agregátem příprava pro dřev. 2x2 skřín, na stavebním skříni 150mm, bez pracovní desky	1250	700	710	1		
10 18	nerez	Nerez	Pracovní stůl, dvoukotý blok, na stavebním skříni, bez pracovní desky	Pracovní stůl skřín, sprava dvoukotý blok, spodní police, na stavebním skříni 150 mm, bez pracovní desky	1350	700	710	1		
10 19	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním skříni, bez pracovní desky	Pracovní stůl skřín, spodní police, na stavebním skříni 150mm, bez pracovní desky	1550	600	710	1		
10 20	termika	termika	Hold o smaltu 3x GN 1/1	Hold o smaltu 3x GN 1/1-65 nebo 2x GN 1/1-100, deska s magnetickým ukočením, strážník 440x54 x výška pro GN 1/1, kuchyňský lžičník s krytem pro mírný a velký ohřev bez ventilátoru, teplovzduchová elektrická regulace teploty v rozsahu 50-120 °C, speciální systém odvlhčení vstupu pro stabilizaci polohování, vnitřní posuvná hygienická provedení, nepřetržitý splyn, dno se sklápěcími průhledy, prvek provedení dveří s magnetickým zámekem	415	675	345	1		
10 21	interiér	Nerez	Výhřevný stůl REZON - vodní vana GN 1/1	Výhřevný stůl REZON - vodní vana 2x GN 1/1, výška, ovládací deska výška, 2x pracovní deska, na stavebním skříni 150mm, bez pracovní desky	1050	600	710	1		
10 22	interiér	Nerez	Pracovní stůl, vana na GN, na stavebním skříni, bez pracovní desky	Pracovní stůl, vana na GN výška, na stavebním skříni 150mm, bez pracovní desky	500	600	710	1		
10 23	nerez	Nerez	Pracovní deska ke stolu č.p. 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.25 a stolu č.p. 10.16 dřev. 300x500, včetně stojánkové baterie, u stolu č.p. 10.17 dřev. 300x500, včetně stojánkové baterie, zadní lem				1			
10 24	ostatní technologie	GR/EF 3020 EURO	Nářezový stroj, šířka nože 300mm	Nářezový stroj, šířka nože, průměr nože 300mm, šířka hlavy, maximální tlak 154/260 mm, provedení akumulační baterie, hmotnost 40kg	435	540	420	1		
10 25	nerez	Nerez	Nástěnná police dvoupatrová s LED osvětlením a krytem	Nástěnná police dvoupatrová s LED osvětlením s krytem, včetně zdroje	1250	300	600	2		
10 26	nerez	Nerez	Nástěnná police jednopatrová s LED osvětlením a krytem	Nástěnná police jednopatrová s LED osvětlením s krytem, včetně zdroje	1150	300	300	1		
10 27	termika	termika	Pracovní stůl, vana na GN, na stavebním skříni, bez pracovní desky	Pracovní stůl skřín, sprava dřev. deska 500x500, sprava zásuvka, spodní police, na stavebním skříni 150mm, zadní lem	1000	600	750	1		
10 28	nerez	Nerez	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protápnoucí udrážkou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protápnoucí udrážkou	1200	300		1		
10 29	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním skříni	Pracovní stůl skřín, spodní police sprava, výška spodní prostor vlny pro mrazicí, částečně na stavebním skříni 150mm, příprava pro zabudování indukce a frity, zadní lem	1000	600	750	1		

[illegible]

[illegible]