

C.P.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	POČET
<p>C 800 721 B02, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU M23 ROZVOD POTRUBÍ, ARMATURY PŘÍSLUŠENSTVÍ</p> <p>Výše uvedený výkaz výměr je stanoveny dle ÚRS Praha PSV 2017 C800-721 a 23-M! Výše uvedené ceny jsou bez DPH!</p> <p>Ve výkazu výměr není uveden plynový pilíř nebo stavební práce spojené s instalací vnitřního rozvodu plynu.</p> <p><u>C 800 721 A02, VNITŘNÍ ROZVOD ZKAPALNĚHOHO PLYNU 23-M</u></p>				
1.	230-25-0011	Montáž uzemnění potrubí do 100m délky	m	3,00
2.	C800-721 A03 723 11-1206	Potrubí z ocelových trubek závitových černý včetně montáže či upevnění DN25	m	3,00
3.	C800-721 A03 723 15-0312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla průměru 57x3,2mm	m	10,00
4.	C800-731 A03 723 11-3115	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN25	ks	2,00
5.	C800-721 A03 723 15-0352	Redukce zhotovená kování trubek ocelových DN50/25	ks	1,00
6.	C800-721 A03 723 15-0369	Chránička z trubek ocelových pro vedení rozvodného potrubí průrazem stavební obvodové konstrukce průměru 89/3,6mm	m	0,55
7.	C800-721 A03 723 15-03x1	Vysokoteplotní těsnící tmel pro chráničku např. typu Pyrophol s protipožární odolností	ks	1,00
8.	C800-721 A03 723 16-0204	Přípojky k plynoměru spojované na závit bez ochozu	ks	1,00
DN25(1")				

C.P.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	POČET
9.	C800-721 A03 723 16-02x1	Membránový plynoměr typu BK G6MKM pro měření spotřeby zkapalněného plynu Qpož=6,06kg/hod Qmax=10,0kg/hod nejvyšší pracovní přetlak 100kPa závitové připojení rozteč 250mm DN32(5/4")/DN25(1")	ks	1,00
10.	C800-721 A03 723 16-0334	Rozpěrka přípojek plynoměru DN25(1")	ks	1,00
11.	C800-721 A03 723 22-1302	Ventil vzorkovací rohový PN5 vnější závit s atestem pro zkapalněný plyn včetně montáže DN15(1/2")	ks	1,00
12.	C800-721 A03 723 23-1164	Kulový kohout závitový PN42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zkapalněného plynu včetně montáže ovládání páčkou DN25(1")	ks	2,00
13.	C800-721 A03 723 23-1164	Kulový kohout závitový PN42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zkapalněného plynu včetně montáže ovládání motýl DN25(1")	ks	2,00
14.	C800-721 A03 723 23-43x1	Tlakový NTL regulátor taku zapalného plynu jednostupňový vstupní tlak 25-50kPa výstupní tlak 5kPa Qmax=12kg/hod tapu GOK 0277/0516/5164 přímý závitové připojení č.obj.05 162-70 včetně vestavěného bezpečnostního rychlouzávěru, filtr-sítka, včetně odfukového bezpečnostního ventilu bez nutnosti vývodu odfukového vedení na vnější stranu skříně typ a velikost NTL regulační řady je nutno upřesnit jeho dodavatelem a správcem veřejné sítě zkapalněného plynu! DN15(1/2")	ks	1,00
15.	C800-721 A03 723 23-9101	Montáž závitových armatur se dvěma závity DN15(1/2")	ks	1,00
16.	C800-721 A03 723 23-9103	Montáž závitových armatur se dvěma závity DN25(1")	ks	1,00

C.P.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	POČET
17.	C800-721 A03 723 44-11x1	Manometrová smyčka přivařovací typu "U"	ks	1,00
18.	C800-721 A03 723 44-11x2	Manometrový kohout trojcestný zkušební s atestem pro vedení zemního plynu DN20(3/4")	ks	1,00
19.	C800-721 A03 723 44-11x3	Manometrová přípojka nátrubková M20x1,5	ks	1,00
20.	C800-721 A03 723 11-0x20	Uvedení do provozu nástěnného kotle s ohledem na rozvod plynu	ks	2,00
21.	C 800-731 723 11-0x21	Odvzdušnění a naplnění NTL plynového potrubí	ks	1,00
22.	230-12 0043 Ceník RTS	Čištění potrubí profukováním nebo proplác do DN50	m	13,00
23.	230-17 0002 Ceník RTS	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN50	m	13,00
24.	230-17 0011 Ceník RTS	Zkouška těsnosti potrubí NTL plynovodu do DN50	m	13,00
25.	KL 23M A20 230 23-00x1	Revize plynoinstalace a vypracování revizn knihy	ks	1,00
26.	C800-721 A03 723 44-11x1	Dvoustupňový detektor úniku plynu včetně montáže s polovodičem 12V	ks	1,00
27.	C800-721 A03 723 44-11x2	Napájecí zdroj pro pevný dvoustupňový detektor včetně montáže včetně montáže, 230V AC, příkon 16VA max. výstupní napětí 12V ss/0,8A	ks	1,00
28.	C800-721 A03 723 44-11x7	Siréna typu KPE akustický výkon 110dB včetně montáže, 12V	ks	1,00
29.	C800-783 61-7611	Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standartní antikorozi polomatný povrch žluté barvy Potrubí do DN50	m	13,00

Č.P.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	POČET
30.	C800-721 A03 723 72-3201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m	%	1,04