


Legenda hmot:

- C12/15 - Základové pasy
- C20/25 - Podkladní deska
- C20/25 - Výplň betonových skořepinových dílců
- Štěrka hutněný 32/16 na 0,5 MPa
- Zemina původní (skalní masiv)
- Kačírky
- Cihelné zdivo tl. 300mm, broušené na celoplošné lepidlo
- Cihelné zdivo tl. 250mm, broušené na celoplošné lepidlo
- Betonové bednicí dílce 300x500x250mm nebo 250x500x250

Poznámky:

- DO VÝKOPŮ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ UMÍSTIT ZEMNÍČÍ PÁSKU FeZn 30x4 mm s vývody nad terén. (viz. projekt ELEKTRO)!
- Před betonáží vynechat prostory a svislé, drážky pro ZTI, větrání a plyn.
- Základová spára před betonáží musí být suchá, v případě dešťových vod je nutné rozbředlou zeminu vybrat a základovou spáru stabilizovat 10 cm zhuštěnou štěrkovou vrstvou na 0,2 MPa (zmitost 8-16 mm).
- Projektant si vyhrazuje převzetí základové spáry na staveništi s případnými technickými úpravami základů!
- Pod příčky navíc provést KARI sít Ø5/150/150 s přesahem 600mm na obě strany od osy příčky
- Přesné umístění sanitárních věcí odsouhlasit s investorem a případně provést přemístění a upravení kanalizace a vodovodu.

FIX = +100,00 m – stávající komunikace
257,00 m n.m. Balt P.V.
+99,00 m = ±0,000 m = úroveň 1.NP KÓTOVÁNO V MM!



AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Ing. P. Andrš	Ing. P. Andrš		Místo:	Vedrovice
Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice parc.č. 3066, k.ú. Vedrovice [777536]			Katastr. území	Vedrovice
			Formát:	A4
			Datum:	01.02.2023
			Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice			1 : 50	03
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADŮ				